

TERA CLEAN HP

254959

254961

254962

Nettoyant dégraissant concentré, idéal pour les surfaces industrielles : sols d'atelier, revêtements (aluminium, inox, carrelage, bois...), pièces mécaniques, bâts de machine et adapté aux portiques de lavage.

LES + PRODUITS

- + Elimine les films gras sans laisser de traces
- + Efficace même sur les sols très encrassés
- + Laisse un agréable parfum de citron
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Utilisation manuelle (balai brosse, balai Faubert, chiffon, éponge, pulvérisateur, trempage) : Dilution entre 1% et 10%
Diluer de 10 ml à 100 ml par litre d'eau.

Utilisation mécanique (autolaveuse, monobrosse, machine haute pression) : Dilution entre 1% et 5%
Diluer de 10 ml à 50 ml par litre d'eau.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide fluide jaune
pH en solution aqueuse	11,5 – 12,5 (à 2%)
Densité	1,06 – 1,08 à 20°C
Parfum	Citron
Pays de fabrication	France

TERA CLEAN HP

254959

254961

254962

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER. Contient : ALCOHOLS, C9-11, ETHOXYLATED ; HYDROXYDE DE SODIUM. Contient D-LIMONENE. Peut produire une réaction allergique. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Corrosif pour les voies respiratoires. Ne pas respirer les brouillards, vapeurs. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Eliminer le contenu et le récipient conformément aux réglementations locales.


DANGER

CONDITIONNEMENT

Référence	Colisage	Palettisation
254959	2 bidons de 5L	64 cartons par palette
254961	1 bidon de 20L	28 bidons par palette
254962	1 fût de 200L	4 fûts par palette