

CIBA ALKA FM

255014

255015

Dégraissant fort moussant.

LES + PRODUITS

- + Élimine efficacement les souillures cuites et les dépôts les plus tenaces grâce à sa forte teneur en soude
- + Mousse ultra-couvrante
- + Formulation composée à 100 % d'ingrédients minéraux ou végétaux,
- + Sans phosphates, phosphonates ni EDTA



MODE D'EMPLOI

Selon les conditions et le plan d'hygiène, après un prélavage, le produit s'applique dans les conditions suivantes :

Type d'industrie	Méthode	Température d'utilisation	Concentration d'utilisation	Temps de contact
Industries Agroalimentaires	Surface : application par canon à mousse, satellite moyenne/haute pression ou brossage.	Ambiante	1 à 10%	5 à 15 min
	Surface / application par circulation ou trempage (Cellules de cuisson, friteuses...),	Ambiante à 90°C	1 à 20%	

Rincer abondamment avec de l'eau potable es surfaces traitées et matériels d'application.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide limpide moussant
COULEUR	Brun
PH (20°C)	> 13
DENSITÉ (20°C)	1,346 ± 0,005
VISCOSITÉ DYNAMIQUE (20°C)	35 mPa.s
DCO-VALEUR (20°C)	117,4 mg O2/g
PAYS DE FABRICATION	France
DLU	2 ans

CIBA ALKA FM

255014**255015**

RÉGLEMENTATION



Autorisé pour le nettoyage des surfaces et objets en contact avec des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Conforme au cahier des charges du 28 décembre 2021 et complétant les dispositions des Règlements CE n° 2018/848 et 2021/1165 pour le nettoyage et la désinfection en industrie agroalimentaire et transformation biologique. (voir site www.inao.gouv.fr).

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Usage strictement réservé aux professionnels. Dangereux, respecter les précautions d'emploi. En cas d'urgence, contactez un centre anti-poison. L'emballage vide ne doit pas être réutilisé, il doit être éliminé en tant que déchet dangereux sous la responsabilité du détenteur de ce déchet.

Précaution à prendre pour une manipulation sans danger, matières incompatibles, produits incompatibles : Se reporter aux chapitres 7.1, 7.2 et 8.2 de la fiche de données de sécurité. Fiche de données de sécurité sur notre site internet www.paredes.fr

STOCKAGE

Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Conserver dans l'emballage d'origine fermé. Conserver à l'abri de la lumière solaire directe. Conserver à l'écart des : Acides. Craint le gel. Température de stockage : 0 – 30 °C

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
255014	Bidon de 27kg	28 bidons par palette
255015	Fût de 270kg	4 fûts par palette