

DEBOUCHEUR ACIDE SULFURIQUE

259633



Déboucheur à l'acide sulfurique à action immédiate pour les obstructions les plus tenaces. Grâce à son liquide ultra-puissant, il garantit un retour rapide à un écoulement normal et fluide, même en cas de blocages importants.

LES + PRODUITS

- + Dissout rapidement graisses, résidus et matières organiques
- + Restaure un écoulement fluide même en cas d'obstruction sévère
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

- Verser lentement le produit directement dans l'orifice à déboucher et retirer les éventuels blocs WC.
- Verser lentement 200 à 250 ml directement dans la canalisation obstruée et laisser agir 15 à 30 min.
- Rincer progressivement et sans excès jusqu'à disparition de l'acide au fond de la cuvette, puis rincer abondamment (chasse d'eau).
- Dosage : 1 litre pour un bouchon total et ½ litre en cas de difficulté d'écoulement. Ne pas utiliser plus d'une fois par mois.
- Choc thermique à 110 °C en 2 minutes maximum qui permet le débouchage rapide des canalisations.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide fluide huileux marron foncé/noir
PARFUM	Inodore
PH	< 1
DENSITE	Env. 1,84 g/cm3 (20°C)
PAYS DE FABRICATION	France
STOCKAGE	Conserver le récipient bien fermé dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Ne pas mettre en contact avec des produits chlorés. Conserver à l'abri des rayons du soleil direct. Tenir à l'écart des bases et des produits incompatibles.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit réservé à un usage exclusivement professionnel.

Pour plus d'informations se référer à la fiche de données de sécurité. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
259633	Colis de 6 Flacons de 1L	64 colis par palette