

REF.386310

MASTERDOSE LRI 24 V. Lavage & Rinçage

Famille 369

Révision : 06/02/2015

FONCTION

Dosage initial du liquide de lavage.
Transfert et injection automatiques des liquides de lavage et de rinçage
Changement de tube simplifié
Indication de la date de remplacement de chaque tube
Identification des fonctions « lavage » et « rinçage » par leur couleur
Fiabilité avec 5000 heures de fonctionnement (± 10 ans)
Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre
Raccordement facile
Boîtier étanche
Adaptable sur toute machine
Raccordement facile
Faible encombrement



Pour plus de renseignements, contacter notre Service Technique.

CARACTERISTIQUES

- Dosage initial lavage de 0 à env. 240 s
- Dosage par alternance Travail/Repos
- Boîtier étanche (IP55)
- Débit de lavage réglable de 0,15 ml/h à 5000 ml/h
- Débit de rinçage réglable de 0,03 ml/h à 1200 ml/h
- Hauteur d'aspiration 3 m
- Température d'utilisation ambiante 55°C maximum
- Tension..... 24 V
- Pression maxi de refoulement
- Rinçage 2,2 bars
- Lavage..... 0,8 bar
- Moteurs synchrones 50 Hz
- Transformateur intégré

CONDITIONNEMENT

L'unité

ORIGINE

France