

**REF.396320**

**KIT MITIGEUR + TRESSE INOX**  
**Colis comprenant 1 mitigeur à clapet et 1 flexible inox**

Famille 519

Révision : 15/12/2010

**UTILISATION**

Kit comprenant :

- un mitigeur thermostatique avec clapet et raccord, régulant la température des arrivées d'eau et fournissant une température d'eau mitigée stable.
- Un flexible de raccordement en inox.

**MITIGEUR THERMOSTATIQUE**

Le mitigeur thermostatique régule la température des arrivées d'eau et fourni une température d'eau mitigée stable. Il est destiné à des usages généraux et est présent dans tous types de bâtiments publics. L'utilisation d'un mitigeur thermostatique limite les variations de température ce qui accroît la durée de vie de l'appareil et augmente la précision de celui-ci.

Son design en L facilite la configuration du système et réduit le temps d'installation et de mise en service. Le mitigeur thermostatique permet de travailler de façon précise et efficace en toute sécurité.

Sécurité intégrée en cas d'interruption de l'eau froide conforme aux normes EN1111 et EN1287

Résiste aux températures élevées

Pression maximum : 10b

Température précise à 1.5°C de la température choisie.

**FLEXIBLE DE RACCORDEMENT INOX**

Le flexible de raccordement inox DN13 FF ½ de 1m50 de longueur, s'adapte sur l'ensemble des Centrales Evolutions, Centrale Dosamil et Méludose / Plonge. Il permet l'alimentation en eau de l'appareil.

Equipé à chaque extrémité de raccords tournants, il se connecte directement sur la vanne à boisseau sphérique de la Centrale.

**CONDITIONNEMENT**

A l'unité

