

UN DOSEUR COMPACT

Le doseur Blue Lab comporte une double tête de pompe, modèle breveté, permet un gain d'espace vital dans les petites blanchisseries. Facile à installer et à entretenir grâce aux attaches pour le changement de tube. Ce doseur fonctionne avec les machines intelligentes et non-intelligentes jusqu'à 35 kg et s'utilise en mode relais ou avec l'aide d'un sélecteur de formulation.



CARACTÉRISTIQUES LOGICELS

- Composants électroniques avancés
- Moteurs sans balais
- Écran éclairé 16 x 4
- Communication USB et Bluetooth
- Configuration facile pour pompe supplémentaire
- Contrôle de la vitesse des pompes
- Gamme complète d'accessoires adaptés à votre installation
- Module de formulation disponible offrant un accès aisé à la sélection des programmes
- Homologation CE
- Sélection des formulations avec noms des programmes de lavage
- Amorçage et arrêt des pompes avec sélection des formulations
- Texte affiché et codes d'accès personnalisés
- Vingt programmes en standard
- Rapport d'utilisation des produits chimiques, avec la fonction de fourchette de dates et d'heures en temps réel
- Écran technique pour vérifier les signaux d'entrées
- Réglage automatique de la sélection des formulations
- Programmation multilingue
- Logiciel de programmation gratuit
- Réglage du mode Relais
- Options de marquage

PAREDES BLUE LAB

Doseur 2 PRODUITS

Réf. 397030

NOURRICE XLM5



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

VOLTAGE/FRÉQUENCE	100-240 V AC 50-60 Hz
COURANT @ 240	0,4 A (100 V) - 0,14 A (240 V)
ALIMENTATION	36 W
SIGNAL D'ALIMENTATION	12-240 V AC ou CC
PUISSANCE DE SORTIE	Valve de rinçage 24 V CC, 1,25 A (10 W) max Alarme/voyant 24 V CC 500 Ma, (10 W) max
DÉBIT	6 mm BrightChem max (100 %) 285 ml/min (avec eau) 6 mm BrightChem max (30 %) 70 ml/min (avec eau)
CIRCUIT DE COMMANDE	Écran LCD éclairé 16 x 4 Programmation sur clavier externe à neuf touches Code de sécurité
MOTEUR	Moteur sans balais 24 V CC, 600 mA
COFFRET	Polypropylène chargé de fibres de verre IP45 2 Tuyaux pompes silicone gris
KIT D'INSTALLATION	1 Nourrice XLM5 1 Robinet alimentation d'eau 1 Câble électrique 3 brins, lg 3m
CERTIFICATIONS	EMC89/336/EEC EN61000-6-4:2007 LVD72/23/EEC EN60335-1:2002+A2:2006
DIMENSIONS (MM) (EMBALLAGE NON COMPRIS)	H 285 X L 190 X P 166
POIDS	2 kg
GARANTIE	2 ans