TISSUS D'ESSUYAGE NON TISSES CELLULOSE/POLYESTER
DURX 670

Le tissu DURX 670 est un essuyage en 55 %cellulose/45% polyester recommandé pour les zones ISO 5 et plus
Cet essuyage fournit une capacité d'absorption, de résistance à l'abrasion et une bonne compatibilité chimiqu
tels que requis pour les zones à atmosphère contrôlée

AVANTAGES :

- Essuyage bénéficiant d'un traitement ultra faible en particule
- Excellentes propriétés d'absorption de la cellulose
- Lisse et durable
- Non abrasif
- autoclavable
- Economique
- Compatible avec la plupart des solutions désinfectantes

APPLICATIONS :

- Approprié pour une utilisation en zone ISO 5
- Idéal pour l'essuyage des surfaces et l'absorption des liquides
- Nettoyage du matériel de laboratoire
- Application et essuyage des solutions désinfectantes

DONNEES TECHNIQUES

Propriétés	Unité	Valeur	Méthode de test
Poids	g/m^2	68	TAPPI T - 410
Calibre	µm	264	TAPPI T - 411
Fibres > 100 µm	$fibres/cm^2$	160	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3/Sec 6.2.2
Particules > 0.5 µm	$x\ 10^3\ /cm^2$	10	IEST-RP.CC004.3, Sec 6.1.3/Sec 6.2.1
Capacité d'absorption	mL/m^2	320	IEST-RP.CC004.3, Sec 8.1 Sec 8.2 mod
Rapidité d'absorption	seconde	4.7	
Résidus non volatiles - Eau DI	g/m2	0.028	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.1.2
Résidus non volatiles - IPA	g/m2	0.0038	
Ions :			
Na^+	ppm	62	IEST-RP.CC004.3, Sec 7.2.2
K^+	ppm	5.9	
Ca^{++}	ppm	22	
Mg^{++}	ppm	5.0	
Cl^-	ppm	31	

SIDJI
14-16, rue de la Garenne
BP 20785 Saint Ouen l'Aumone
95004 Cergy Pontoise Cedex - France
+33 (0) 1.39.09.09.90