

POUVOIR NETTOYANT

% Paredes

506038 - Colis de 3 bidons de 3L





Gel d'atelier sans solvant pour le lavage des mains très sales (cambouis, goudron, peinture, graisse, carbures et encres grasses...)

Applications: ateliers, garages, industries.

- ✓ Contient des agents abrasifs d'origine végétale (noyaux d'olives)
- Contient de la glycérine d'origine végétale
- Sans solvant selon la norme NF T 73-101
- ✓ Efficacité renforcée

Composition

AQUA, PEG/PPG-8/2 PROPYLHEPTYL ETHER, OLEA EUROPAEA SEED POWDER, GLYCERIN, STYRENE / ACRYLATES COPOLYMER, CARBOMER, SODIUM BENZOATE, PARFUM, LAURETH-2, SODIUM LAURYL SULFATE, CITRIC ACID, TETRASODIUM GLUTAMATE DIACETATE, CI 19140.

Innocuité

- Testée sous contrôle dermatologique.
- Sélection rigoureuse des matières premières selon leur profil toxicologique.

Caractéristiques

Aspect : gel crémeux beige

Parfum : olive pH (pur) : 4.5 – 5.0

Viscosité: 18 000 - 33 500 mPa.s

Précautions d'emploi

Ne pas avaler. Usage externe sur peau saine. Eviter le contact avec les yeux. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment. Tenir hors de portée des enfants.

Propriétés

- Contient des microbilles végétales (noyaux d'olives).
- Contient de la glycérine d'origine végétale.
- Sans solvant selon la norme NF T 73-101.

Stabilité

Le produit se conserve 30 mois dans son emballage d'origine fermé et dans des conditions normales de stockage. A utiliser à température ambiante. Craint le gel.

Mode d'emploi



Prendre une dose de gel sans se mouiller les mains







Rincer abondamment et essuyer avec un essuiemains à usage unique

Conditionnement

| Conditionnements | Code Produit |
|----------------------------------|--------------|
| 3 x 3L Bidon avec pompe intégrée | E2783CBG00G |
| 4 x 4.5L Pot | E2783DAU001 |
| 4 x 5L Alphapak 5000 | E2783DAW005 |
| 4 x 5L Jerrican | E2783DAW006 |
| 6 x 2L Alphamouss XL | E2783FAS002 |

Rév.: 7/10.11.2022



