



NT 30/1 Tact Te H

Avec une efficacité de filtration de 99,995 % garantie, l'aspirateur poussière et eau 30/1 Tact Te H constitue le choix idéal pour l'élimination des poussières nocives de la classe H.



1 Double système de filtration avec filtre H nettoyable

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.

2 Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.

3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- L'utilisateur est protégé efficacement contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

4 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique



NT 30/1 Tact Te H

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Homologué pour le désamiantage

Caractéristiques techniques

| | | |
|-------------------------------|---------------|-----------------|
| N° d'art. | 1.148-237.0 | |
| Code EAN | 4054278061306 | |
| Débit d'air | l/s | 74 |
| Dépression | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Contenance du réservoir | l | 30 |
| Puissance absorbée max. | W | 1380 |
| Diamètre nominal standard | | 35 |
| Niveau de pression acoustique | dB/A | 69 |
| Poids | kg | 14,4 |
| Dimensions (l x L x h) | mm | 560 x 370 x 580 |

Équipement

| | | | | |
|--|----|----------------|-----------------------|-----------------------------|
| Flexible d'aspiration | m | 4 | Roulette avec frein | ■ |
| Sac filtrant | | Non tissé | Décolmatage du filtre | Système de décolmatage Tact |
| Suceur eau et poussières | mm | 360 | | |
| Suceur pour fentes | | ■ | | |
| Manchon de connexion pour outil électrique | | ■ | | |
| Marche/arrêt automatique pour les outils électriques | | ■ | | |
| Système antistatique | | ■ | | |
| Système de filtration Eco | | ■ | | |
| Filtre plissé plat | | Fibre de verre | | |
| Protection anti-chocs lors des déplacements | | ■ | | |
| Classe de protection | | I | | |

■ Standard.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|------------|------------------|--------|---------|------|--|---|
| Coude, plastique | | | | | | | | | |
| Coude Adv, électroconducteur | 1 | 2.889-168.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine. | ■ |
| Coude Adv | 2 | 2.889-170.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. | □ |
| Coude NW40 | 3 | 2.889-171.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. | □ |
| Coude électroconducteur NW40 | 4 | 2.889-172.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine. | □ |
| Suceurs pour sols | | | | | | | | | |
| Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35 | 5 | 2.889-152.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 360 mm | | Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus. | ■ |
| Suceur sol eau et poussières standard | 6 | 2.889-173.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 300 mm | | Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus. | □ |
| Suceur sol standard DN40 | 7 | 2.889-174.0 | | | | | | Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière. | □ |
| Suceurs à fentes | | | | | | | | | |
| Suceur à fentes NT Tact DN 35 | 8 | 2.889-159.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 225 mm | | | Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact. | ■ |
| Suceur à fentes NT Tact DN 40 | 9 | 2.889-160.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 225 mm | | | Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact. | □ |
| Tubes d'aspiration, inox | | | | | | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55 | 10 | 2.889-192.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 550 mm | | | Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m) | ■ |
| Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55 | 11 | 2.889-194.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 550 mm | | | | □ |
| Tube d'aspiration | 12 | 6.902-081.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 0,5 m | | | Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau. | □ |
| Flexibles d'aspiration complets (système à clip) | | | | | | | | | |
| Flexible d'aspiration, électroconducteur | 13 | 2.889-137.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 4 m | | | Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur. | ■ |
| Flexible d'aspiration | 14 | 2.889-133.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35. | □ |
| | 15 | 2.889-135.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 4 m | | | Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. | □ |
| Flexible d'aspiration, électroconducteur | 16 | 2.889-136.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m. | □ |
| Flexible d'aspiration | 17 | 2.889-138.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. | □ |
| | 18 | 2.889-139.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m. | □ |
| Flexible d'aspiration, résistant à l'huile | 19 | 2.889-140.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m. | □ |
| Flexible d'aspiration, électroconducteur | 20 | 2.889-141.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 4 m | | | Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. | □ |
| | 21 | 2.889-142.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m. | □ |
| Flexible d'aspiration | 22 | 2.889-161.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2 m | | | | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 30/1 TACT TE H

1.148-237.0

KÄRCHER


| | | N° d'art. | Quantité | Diamètre nominal | | Largeur | Prix | Descriptif | |
|--|----|-------------|-------------|------------------|--------|---------|------|--|---|
| Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur | | | | | | | | | |
| Manchon à outil DN 35, fixation par clip | 23 | 2.889-151.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants. | ■ |
| Filtre HEPA, classe de poussière H | | | | | | | | | |
| Filtre plissé plat PTFE classe H | 24 | 6.907-671.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre plissé plat HEPA en PTFE. Pour la classe de poussière H (HEPA 13). | ■ |
| Filtre plissé plat HEPA | 25 | 6.904-242.0 | 1 pièce(s) | | | | | Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13). | □ |
| Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière | | | | | | | | | |
| Sac à déchets PE certifié pour les classes M et H | 26 | 2.889-231.0 | 10 pièce(s) | | | | | Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités. | ■ |
| Sac plastique pour une mise au rebut sans génération de poussière | 27 | 2.889-158.0 | 10 pièce(s) | | | | | Sac en plastique PE pour une mise au rebut sans génération de poussière. | □ |
| Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut | | | | | | | | | |
| Sac filtrant de sécurité NT 30/1 | 28 | 2.889-183.0 | 5 pièce(s) | | | | | Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques. | ■ |
| Tubes d'aspiration, métal | | | | | | | | | |
| Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm | 29 | 2.889-191.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 550 mm | | | Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune. | □ |
| Kits de réparation | | | | | | | | | |
| Kit de réparation DN 35 | 30 | 2.889-149.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | | | Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip. | □ |
| Kit de réparation DN 40 | 31 | 2.889-150.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | | | | Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip. | □ |
| Suceurs auto | | | | | | | | | |
| Buse auto | 32 | 6.906-108.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | | 90 mm | | Plastique. | □ |
| Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip) | | | | | | | | | |
| Rallonge de flexible | 33 | 2.889-145.0 | 1 pièce(s) | DN 35 | 2,5 m | | | Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m. | □ |
| | 34 | 2.889-146.0 | 1 pièce(s) | DN 40 | 2,5 m | | | Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m. | □ |
| Divers | | | | | | | | | |
| Outil de poussière de perçage | 35 | 2.679-000.0 | 1 pièce(s) | | | | | Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher. | □ |

■ Standard. □ Accessoires optionnels.