



T 8/1 L

L'aspirateur poussières T 8/1 L est robuste, léger et équipé d'une sangle de transport ergonomique permettant un transport facile. Il est idéal pour les artisans.



1 Sangle de transport ergonomique

- Permet le transport de l'appareil et le travail sur des échelles par exemple.

2 Supports sécurisés pour accessoires

- Les accessoires sont rangés directement sur le dos de l'appareil tandis que le flexible et le câble d'alimentation sont fixés en toute sécurité.



T 8/1 L

- Sangle de transport ergonomique
- Classe de filtration L
- D'un poids extrêmement réduit : 3,5 kg.

Caractéristiques techniques

Référence	1.527-188.0	
Code EAN	4054278157740	
Débit d'air	l/s	40
Dépression	mbar / kPa	235 / 23,5
Capacité de la cuve	l	8
Puissance absorbée max.	W	max. 850
Diamètre nominal standard		35
Longueur câble	m	7,5
Niveau de pression acoustique	dB/A	62
Niveau de puissance acoustique	dB/A	76
Poids	kg	3,5
Dimensions (l x L x h)	mm	375 x 285 x 320

Équipement

Flexible d'aspiration	m	2,5
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■
Sac filtrant		Non tissé
Matériau de la cuve		PVC
Buse pour sols		■
Suceur fentes		■
Indice de protection		II
		■

■ Standard.

T 8/1 L 1.527-188.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre pour air de sortie									
	1	2.889-119.0	3 pièce(s)						■
Crépine filtre principal									
	2	2.889-099.0	1 pièce(s)						■
Sacs filtrants en non-tissé (3 couches)									
	3	6.904-084.0	10 pièce(s)						■
Coudes synthétique									
	4	2.840-040.0	1 pièce(s)	DN 35					■
Suceurs fentes									
	5	2.840-039.0	1 pièce(s)	DN 35	195 mm				■
	6	2.889-130.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm				□
Suceurs mixtes (poussières)									
	7	2.840-038.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm			■
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
	8	2.840-041.0	2 pièce(s)	DN 35	0,5 m				■
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
	9	2.889-100.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				■
Sonstiges									
	10	2.679-000.0	1 pièce(s)						□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.