

FICHE TECHNIQUE

MO6640

Réf. MO6640

Tailles 7 >> 10

MANUTENTION, TRAVAUX DE PRECISION



662497 – Taille 7
662498 – Taille 8
662499 – Taille 9
662500 – Taille 10



MILIEU SEC / LÉGÈREMENT HUILEUX

Les +

- Respirabilité
- Dextérité
- Déperlant
- Grip



CONDITIONNEMENT D'ACHAT

RÉF.	TAILLES		
6637	7	10	100
6638	8	10	100
6639	9	10	100
6640	10	10	100

PACKAGING

1 Paire / Sachet



X1



X10

DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduit en mousse de PVC noir sur la paume pour une meilleure respirabilité. Son tricot en polyester épouse la forme de la main offrant un confort optimal. Sa jauge 15 garantit une bonne dextérité. Gant hygiénique traité Actifresh. Idéal pour des travaux précis et manipulations fines, montage et assemblage. Recommandé en milieu sec. Garanti déperlant.

SECTEURS

Maintenance

Service

Industrie lourde

Industrie légère

EXEMPLES D'APPLICATIONS

- Manipulation fine et montage précis de pièces, travaux d'assemblage minutieux, tri de petites pièces, petite visserie, montage de composants électroniques, manipulation de micro-processeur, fabrication de médicaments, préparation de cosmétiques, travaux

COVERGUARD

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.coverguard-safety.com

555 rue de la Dombes, 01700 Miribel - Tél. : +33 4 72 26 57 57

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 15

Information complémentaire

Tricot à base polyester noir

Type de manchette

Poignet tricot

Finition extérieure

Mousse

Matériau trempé

Mousse de PVC

Niveau de trempé

Enduction palmaire

Construction

Tricot sans couture

CONSEILS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

Conseils d'utilisation :

- Il est recommandé de procéder à un essai préalable des gants, les conditions réelles d'utilisation pouvant différer de celles des essais "CE". Les niveaux de performance ne sont garantis que sur la paume du gant à l'état neuf.
- Porter les gants sur des mains sèches et propres.
- Ne pas utiliser les gants en contact avec un produit chimique pour une durée supérieure au temps de perméation mesuré. Se référer au site internet www.europrotection.com
- En utilisation avec un liquide dangereux, retourner le bord de la manchette afin d'éviter que des gouttes ne tombent sur le bras.

Conditions de stockage :

- Conserver les gants à l'abri de la lumière, de l'humidité et de sources de chaleur.

Conditions de lavage :

- Le lavage des gants varie selon les matières du produit. Voir les recommandations préconisées dans la notice.

LEGISLATION

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type. **6474 Issue 1 Extension 7**. Délivré par **SATRA (321)**.

EN420:2003+A1:2009

- Gants de protection
- Les exigences générales pour les gants

EN388:2016



3.1.3.1.X

- Gants de protection contre les risques mécaniques

Tampon distributeur