



Usages multiples



Abrasion Protection

Protection contre les coupures



Applications légères

## Gant 15 % plus léger pour un plus grand confort et une meilleure sensibilité tactile

- En milieu abrasif, l'enduction ultrafine en mousse nitrile FORTIX™ (brevet en instance) dure jusqu'à trois fois plus longtemps que des enductions similaires. Ainsi, la durée de vie du gant est prolongée et le coût total d'utilisation réduit.
- Améliorant la préhension en milieu sec, cette enduction est jusqu'à 20% plus respirante que les formulations précédentes et maintient les mains au frais et au sec.
- Le support sans coutures de jauge 18 en nylon et Spandex donne la sensation de travailler à mains nues, offrant un confort et une sensibilité accrue au niveau de l'extrémité des doigts pour réaliser des tâches de précision.
- La technologie ZONZ® Comfort Fit d'Ansell épouse les contours naturels de la main afin d'améliorer le soutien et la liberté de mouvement.
- Avec un niveau 3 de résistance à l'abrasion, le gant HyFlex® 11-818, ultraléger, est la solution de protection idéale pour des tâches de manipulation générale et d'assemblage.
- Sans silicone afin d'éviter la contamination des pièces métalliques préalablement à la pose de la peinture.



671436 – Taille 6  
671437 – Taille 7  
671438 – Taille 8  
671439 – Taille 9  
671440 – Taille 10  
671441 – Taille 11

### Secteurs industriels

- Industrie automobile
- Matériel industriel et biens d'équipement
- Industrie chimique
- Utilities
- Entreposage

### Applications

- Ajustement de pièces et systèmes
- Montage et démontage
- Assemblage final
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Manutention de marchandises entrantes
- Manutention de marchandises sortantes (bidons, récipients, produits en vrac, cartons)
- Chargement et déchargement de camions et véhicules
- Expédition, transport et livraison de marchandises
- Ouverture de fours, vidange de pompes, vannes ou conduites, unités de craquage (traitement des hydrocarbures BTX)
- Serrurerie

### Principales propriétés

- **Support en nylon et Spandex de jauge 18, doux et bien ajusté**  
Le support procure une sensation de « seconde peau » qui rend le gant plus confortable et augmente l'assiduité de port des opérateurs
- **Enduction ultra-fine en mousse nitrile FORTIX™ (brevet en instance)**  
L'enduction de 0,7 mm d'épaisseur offre une préhension accrue en milieu sec et dure deux fois plus longtemps que les enductions concurrentes comparables, pour une durée de vie prolongée du gant. Avec son degré élevé de résistance à l'abrasion, le gant 11-818 est idéal pour les tâches de manipulation et d'assemblage générales.
- **ZONZ™ Comfort Fit Technology**  
Technologie de tricotage optimisée à la base de l'auriculaire, à l'extrémité des doigts et sur la paume pour mieux épouser les contours naturels de la main
- **Enduction en mousse nitrile perméable à l'air (brevet en instance)**  
L'enduction en mousse nitrile en instance de brevet est 20 % plus respirante que les formulations précédentes, pour des mains plus fraîches qui restent au sec
- **Propre et respectueux de la peau**  
Procédé de lavage exclusif qui élimine efficacement les impuretés, pour un gant plus propre et plus confortable
- **Également disponible en conditionnements compatibles pour distributeurs automatiques**

### Technologies



**FORTIX™**  
Abrasion Resistance Technology



**ZONZ™**  
Comfort Fit Technology

### Normes de performance & Conformité réglementaire

#### Conformité REACH



### Spécifications

| MARQUE   RÉF.  | DESCRIPTION                                                                                                                                                                  | Jauge | TAILLE         | LONGUEUR                    | COULEUR | CONDITIONNEMENT                                                                                 |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| HyFlex® 11-818 | <b>Finition:</b> Paume enduite<br><b>Matériau de l'enduction:</b> Mousse nitrile<br><b>Matériau du support:</b> Nylon, Spandex<br><b>Modèle de manchette:</b> Poignet tricot | 18    | 6, 7, 8, 9, 10 | 200-270 mm/ 7.9-10.6 inches | Bleu    | <ul style="list-style-type: none"> <li>12 paires dans un sac; 12 sacs dans un carton</li> </ul> |

Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

**Région Europe, Moyen-Orient et Afrique**  
Ansell Healthcare Europe NV  
Riverside Business Park  
Blvd International, 55  
1070 Bruxelles, Belgique  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

**Région Amérique du Sud et Caraïbes**  
Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
Blvd. Bernardo Quintana No. 7001-C,  
Q7001 Torre II,  
Suites 1304, 1305 y 1306,  
Col. Centro Sur, c.p. 76079  
Queretaro, Qro. Mexico  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

**Région Amérique du Nord**  
Ansell Healthcare Products LLC  
111 Wood Avenue South,  
Suite 210  
Iselin, NJ 08830, USA  
T : +1 800 800 0444  
F : +1 800 800 0445

**Canada**  
Ansell Canada  
105 Lauder  
Cowansville, QC J2K 2K8  
Canada  
Tél. : 1 800 363 8340  
F : +1 800 267 3551

**Australie**  
Ansell Limited  
Level 3, 678 Victoria Street,  
Richmond, Vic, 3121  
Australia  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

**Région Asie-Pacifique**  
Ansell Global Trading Center  
(Malaysia) Sdn Bhd  
Prima 6, Prima Avenue  
Block 3512, Jalan Teknokrat 6  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2021 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.