



GANT NITRILE À USAGE UNIQUE BLEU, NON POUDRÉ

704626 (S)/ 704636 (M)/ 704646 (L)/ 704656 (XL)



AVANTAGES

- Protection

Une matière première et une technologie de fabrication de pointe permettant d'avoir un gant très résistant mécaniquement (force à la rupture supérieure à 6,0 N) et résistant aux produits chimiques agressifs. Epaisseur de 0,20 mm à la paume, 0,22 mm au doigts. Longueur de 295 mm, pour les applications difficiles. Très bonne résistance à la perforation.

- Confort, dextérité, grip

Un gant confort avec une finition soyeuse douce et une grande élasticité. Effet seconde peau avec beaucoup de souplesse, un chaussant près de la main pour une dextérité parfaite pour les manipulations fines. Très bon grip.

- Contact Alimentaire

Conforme à la réglementation européenne relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.



Photo non contractuelle

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type	Gant nitrile, ambidextre, non poudré, non stérile.
Matière	Caoutchouc Acrylonitrile-butadiène (NBR)
Coloris	Bleu
Finition	Bouts de doigts texturés, bords roulés
Taille	Du S au XL, longueur mini 295 mm
Epaisseur paume	0,20 mm
Epaisseur doigts	0,22 mm
Epaisseur manchette	0,17 mm
AQL	1,5
Durée de vie	3 ans

AVANTAGES

- Industrie agroalimentaire
- Collectivité
- Services

GANT NITRILE À USAGE UNIQUE - BLEU, NON POUDRÉ

704626 (S)/ 704636 (M)/ 704646 (L)/ 704656 (XL)

CONDITIONNEMENTS

RÉFÉRENCE	TAILLE	LARGEUR À LA PAUME (MM)	LONGUEUR MINIMUM (MM)	COLISAGE
704626	S	83 – 86 mm	295 mm	Colis de 10 boîtes distributrices de 50 gants
704636	M	93 – 96 mm	295 mm	Colis de 10 boîtes distributrices de 50 gants
704646	L	102 – 105 mm	295 mm	Colis de 10 boîtes distributrices de 50 gants
704656	XL	112 – 115 mm	295 mm	Colis de 10 boîtes distributrices de 50 gants

CERTIFICATIONS



Équipement de protection Individuelle de catégorie 1 pour risques mineurs seulement. Conforme aux exigences essentielles du règlement Européen UE 2016/425 relatif aux Équipements de protection Individuelle.



Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras. Conditions particulières : utiliser en contact bref et répété avec les aliments à des températures inférieures ou égales à 40°C.

RÉSULTATS DE TESTES MÉCANIQUES

	Avant vieillissement	Après vieillissement
Résistance à la traction	17 Mpa	16 Mpa
Elongation à la rupture	500 – 600 %	400 – 500 %
Force à la rupture	6,0 N	6,0 N