## **VITAL 175**

Eclaboussure | port court

### Dextérité et souplesse en environnements peu agressifs

# AVANTAGES SPÉCIFIQUES



• Excellente dextérité : finesse du gant et souplesse du matériau



- Finition chlorinée pour une meilleure protection des produits manipulés
- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant peinture

### **INDUSTRIES**

- Industrie mécanique
- Industrie agro-alimentaire
- Collectivités (Nettoyage)

### **APPLICATIONS**

- Manipulation de détergents ménagers
- Travaux courants de nettoyage
- Montage, assemblage de petites pièces non grasses



**TYPE B** 

EN388



0010X



EN ISO 374-1



TYPE B **KPT** 

EN ISO 374-5



**VIRUS** 

**CATÉGORIE 3** 





0334

DEXTERITÉ

EN ISO 21420: 5/5



### VITAL 175

Eclaboussure | port court

### LÉGENDES

#### EN388

#### DANGERS MÉCANIQUES



NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON

0 0 1 0 X 0-4 0-5 0-4 0-4 A-F Protection contre les chocs (optionnel) Résistance à la coupure selon ISO Résistance à la perforation

Résistance au déchirement Résistance à la coupure Résistance à l'abrasion

#### EN ISO 374-1



TYPE B

**DANGERS CHIMIQUES** K: Soude caustique 40%

P: Peroxyde d'hydrogène 30%

T: Formaldéhyde 37%

#### EN 421

#### CONTAMINATION RADIOACTIVE



#### **FN ISO 374-5**



Protection contre bactéries, champignons et virus

MICRO-ORGANISMES



CONTACT ALIMENTAIRE Arrêté français au 05/08/2020

### **DÉTAILS PRODUIT**

Finition intérieure	Traitement enfilage facile
Finition extérieure	Relief antidérapant, chlorinée
Matière	Latex naturel
Caractéristique manchette	Manchette droite
Couleur	Jaune Beige
Longueur (cm)	31
Epaisseur (mm)	0.4
Tailles Europe	6 7 8 9 10

### DÉTAILS LOGISTIQUES

Conditionnement	1 paire/sachet
	10 paires/boîte
	100 paires/carton

### LÉGISLATION

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations UE de type: 0075/014/162/07/18/1373 Ext 01/07/18
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC 4, rue Hermann Frenkel 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France

