

## Gants stériles jetables en néoprène, offrant une protection robuste des mains et réduisant les risques de réaction allergique

- **Propreté assurée** : Les gants stériles DermaShield™ 73-711 sont spécialement conçus pour être compatibles avec les environnements aseptiques et les salles blanches de classe 100 (ISO 5)/degré A.
- **Réduction des risques d'allergie** : Ces gants pour salles blanches sont également exempts de protéines de latex et d'accélérateurs chimiques, ce qui réduit la sensibilité de l'utilisateur aux réactions allergiques de type I ou IV.
- **Durabilité accrue** : Grâce à leur formulation unique en néoprène, ces gants de sécurité pour salles blanches restent durables et résistants aux perforations, tout en offrant une protection contre les éclaboussures de produits chimiques.
- **Caractéristiques améliorées** : Elles sont également dotées d'une manchette perlée avec la technologie SUREFIT™, qui offre un ajustement plus sûr et plus stable et empêche l'enroulement de la manchette



### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES PRINCIPAUX

- **Propreté assurée** : Compatibilité avec les salles blanches de classe 100 (ISO 5)/degré A
- **Conception sans latex et sans accélérateur** : faibles risques d'allergie
- **Formulation robuste en néoprène** : durabilité et protection contre les éclaboussures de produits chimiques

#### Secteurs industriels

- Fabrication biotechnologique
- Fabrication de matériel médical
- Laboratoire/Recherche et développement
- Environnements contrôlés et critiques

#### Recommandé pour

- Transfert de substances liquides
- Nettoyage et préparation de salles blanches
- Prélèvement et traitement d'échantillons

# DermaShield™

## 73-711

Gant de salle blanche en néoprène (polychloroprène) stérile et jetable

### FICHE TECHNIQUE

|                                                                         | Informations produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau                                                                | Néoprène (polychloroprène)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Couleur                                                                 | Vert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Forme                                                                   | Forme anatomique avec doigts incurvés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Manchette                                                               | Bord roulé avec SUREFIT™ Technology                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| QMS contrôle/Normes de fabrication                                      | ISO 9001:2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Affaires réglementaires                                                 | AS/NZS 4179, ASTM D3577, ASTM D7160, CE 0493, EN 556-1:2001, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN 421:2010, ISO 10282, ISO 11193, ISO 13485, UKCA                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Conditionnement                                                         | 1 paire par sachet interne en polyéthylène ; 10 sachets primaires par sachet secondaire en polyéthylène ; 5 sachets secondaires par sac ; 4 sacs par sac protecteur ; 1 sac protecteur de 200 paires par carton                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stockage                                                                | Conserver à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit sec et dans l'emballage d'origine. Tenir à l'écart des sources d'ozone. Si les produits sont correctement stockés, comme indiqué, ils ne perdront pas leurs performances et ne changeront pas de caractéristiques de manière significative. Si les produits peuvent être affectés par le vieillissement ou le stockage, la date de péremption est mentionnée sur les matériaux d'emballage. |
| Pays d'origine                                                          | Sri Lanka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tailles disponibles                                                     | 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Teneur en poudre                                                        | Sans poudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Surface externe du gant                                                 | Finition lisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Internal Glove Surface                                                  | Enduction polymère avec technologie DERMASHIELD™                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Méthode de stérilisation                                                | Rayonnement gamma (25 kGy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cleanroom de Salle Blanche                                              | Classe 100 / ISO 5/ Grade A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Durée limite de stockage                                                | 5 ans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produit homologué pour la manipulation de produits chimiothérapeutiques | Oui, conformément à la norme ASTM D6978 (produit non répertorié dans la procédure 510k de la FDA américaine)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Teneur en protéines                                                     | N/A : ne contient pas de latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Propriétés antistatiques                                                | Non                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Accélérateurs chimiques de vulcanisation                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Néant</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# DermaShield™

## 73-711


Gant de salle blanche en néoprène (polychloroprène) stérile et jetable

| Propriétés physiques                                                              |             | Méthode d'essai     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| Longueur (mm/po)                                                                  | 300         | EN 420/ASTM D3767   |
| Absence de perforation                                                            | NQA : 0,65  | EN 455-1/ASTM D3577 |
| Teneur en particules<br>type $\geq 0,5 \mu\text{m}$<br>(comptes/cm <sup>2</sup> ) | < 3 500     | IEST-RP-CC005.4     |
| Épaisseur minimale au<br>niveau de la paume<br>(paroi unique)<br>(mm/mil)         | 0.16 / 6.29 | EN 420/ASTM D3767   |
| Épaisseur minimale au<br>niveau des doigts (paroi<br>unique) (mm/mil)             | 0.20 / 7.87 | EN 420/ASTM D3767   |
| Épaisseur minimale au<br>niveau de la manchette<br>(paroi unique)<br>(mm/mil)     | 0.15 / 5.90 | EN 420/ASTM D3767   |
| Ultimate tensile<br>strength (MPa) Before<br>Aging                                | 17          | ASTM D412-06a       |
| Résistance ultime à la<br>traction (MPa) Pendant<br>le vieillissement             | 12          | ASTM D412-06a       |
| Force at Break (N)<br>Before Aging                                                | 9           | EN 455-2            |
| Force à la rupture (N)<br>pendant le<br>vieillissement                            | 9           | EN 455-2            |

## INFORMATIONS DE COMMANDE

| TAILLE                         | 6        | 6.5      | 7        | 7.5      | 8        | 8.5      | 9        |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| RÉF. DE<br>RÉAPPROVISIONNEMENT | 73711060 | 73711065 | 73711070 | 73711075 | 73711080 | 73711085 | 73711090 |

## NORMES DE PERFORMANCE ET CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE



Pour en savoir plus, visitez le site [www.ansell.com](http://www.ansell.com) ou contactez-nous

### Région Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe NV  
T : +32 (0) 2 528 74 00  
F : +32 (0) 2 528 74 01

### Région Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
T : + 603 8310 6688  
F : +603 8310 6699

### Région Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
US T : +1 800 800 0444  
US F : +1 800 800 0445  
CA T : +1 800 363 8340

### Région Amérique du Sud et Caraïbes

Ansell Commercial Mexico S.A. de C.V.  
T : +52 442 248 1544 / 248 3133

### Australie

Ansell Limited  
T : +61 1800 337 041  
F : +61 1800 803 578

### UK

Ansell Nitritex  
T : +44 1638 663338  
F : +44 1638 668890

## Technologie



Ansell ainsi que le nom des produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques commerciales ou déposées d'Ansell Limited ou de ses filiales. Brevets déposés aux États-Unis et brevets en instance aux États-Unis ou dans d'autres pays : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) © 2025 Ansell Limited. Tous droits réservés.

Ni le présent document, ni aucune information y figurant, émise par Ansell ou pour son compte, ne constituent une garantie de la qualité marchande ou de l'adéquation d'un quelconque produit Ansell avec une application particulière. Ansell décline toute responsabilité quant à l'adéquation de gants sélectionnés par un utilisateur avec une application spécifique.

