



CODE ARTICLE: CE412W
Chemsoft CE - CE412W

Assemblage fin de pièces en milieu stérile, dans l'industrie pharmaceutique, dans les ateliers de peinture (propriétés antistatiques)

Honeywell



794270 – Taille M
794280 – Taille L
794290 – Taille XL
Colis de 10 sachets de 100 gants

Présentation générale

Numéro de référence

CE412W

Type de produit

Gants

Gamme

Protection chimique

Ligne

À usage unique

Marque

Honeywell

Marque anciennement connue sous le nom de

NORTH

Industrie

- Laboratoire
- Industrie médico-pharmaceutique

Utilisation du produit

Assemblage fin de pièces en milieu stérile, dans l'industrie pharmaceutique, dans les ateliers de peinture (propriétés antistatiques)

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Gant en nitrile non poudré ; translucide. Longueur : 30 cm. NQA : 1,5

Avantage

CONFORT Gant jetable pour un toucher unique. Les gants à formulation faible module sont plus élastiques et offrent donc un confort et un maintien maximum. RÉSISTANCE Le nitrile confère au gant une meilleure résistance mécanique que le latex. Il démontre également des performances supérieures lors de la manipulation de produits gras. Les bords roulés empêchent le déchirement du gant lorsqu'on l'enfile. Sa formulation antistatique empêche la génération d'énergie statique dans de nombreux cas. HYGIÈNE Emballé en milieu stérile pour éviter toute contamination par voie aérienne. Double emballage au moyen de conditionnements et d'étiquettes stériles. Un processus de nettoyage ultramoderne permet de réduire les risques de contamination particulière. Faible niveau de particules et d'extractibles.

Descriptif technique

Description

Gant en nitrile non poudré ; translucide. Longueur : 30 cm. NQA : 1,5

Technologie des produits

Trempé

Couleur de gant/doublure

Translucide

Longueur

30 cm

Épaisseur

0,12 mm

Innocuité

Conforme aux normes européennes.

Dextérité

Class 5

Tailles

S, M, L, XL

Étiquette d'emballage

Étiquetage

CE Honeywell CE412W XX EN 420 EN 374-2

Certifications

EPI catégorie EU

3

Certification EU

EU Attestation

Certifications

- EN 0075/797/162/

Informations complémentaires

Manuel d'utilisation

UI 112

Maintenance

Information de stockage

Packaging minimum : Boîte de 100 gants Cartons de 1 000 gants (10 boîtes de 100 gants).

Instructions d'entretien

Pour conserver les propriétés de cet article, il ne faut pas le nettoyer.