

PC1 : 72 colis
80 x 120 x 168 cm

PC2 : 72 colis
80 x 120 x 168 cm

- ✓ Sacs traditionnels avec lien de fermeture dans un soufflet.
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Certifiés Origine France Garantie

Caractéristiques	
Type de sac	30 Litres
Dimensions hors tout (lxh)	500 x 650 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	14 µ (+/- 8%)
Grammage	8,65 grs (+/- 8%)
Couleur	Noir
Type de lien	Lien traditionnel
Type de sac	Avec soufflets
Type de soudure	Soudure étoile
Bande Papier	Non personnalisée

Composition	
PE Haute Densité	

Logistique	
Nomenclature douanière	39 23 21 00
Conditionnement	1000 sacs, 20 rouleaux de 50 sacs
Nb de cartons par rang	8
Nb de rangs par palette	9
Nb de cartons par palette	72
Nb de sacs par palette	72 000
Dimensions du carton	380 x 280 x 160 mm
Dimensions palette	800 x 1200 mm
Hauteur palette	1,68 m
Type palette	Palette Europe avec échange

Secteurs d'utilisation	Certifications
 Collectivités  HORECA  Santé  Industrie	

Impression des sacs		Visuel produit
Libellé impression	néant	
Type d'impression	-	
Couleur d'impression	-	

Photo non contractuelle

Caractéristiques mécaniques		
	VALEUR NOMINALE	METHODE D'ESSAI
Résistance à la rupture sens extrusion	0,90 daN (+/- 10%)	NF EN ISO 527-3
Résistance à la rupture sens transversal	0,52 daN (+/- 10%)	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture sens extrusion	270 % (+/- 10%)	NF EN ISO 527-3
Allongement à la rupture sens transversal	340 % (+/- 10%)	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure de fond	2,40 daN (+/- 10%)	NF EN ISO 527-3
Force de rupture soudure latérale	0,50 daN (+/- 10%)	NF EN ISO 527-2
Résistance du lien	> 5 daN	NF EN 13-592 NF EN ISO 527-3
Dart test	90 g (+/- 10%)	NF EN ISO 7765-1
Opacité	> 60 %	