

- ✓ Sacs traditionnels avec lien de fermeture dans un soufflet
- ✓ Estampillés NF EN 13-592 + NF Environnement
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés
- ✓ Certifiés Origine France Garantie

Caractéristiques		Impression des sacs		Visuel produit
Type de sac	50 Litres	Libellé impression	marquage obligatoire dans le cadre de la Norme NF EN 13592 & NFE	 Photo non contractuelle
Dimensions hors tout (l x h)	680 x 800 mm (+/- 2,5%)			
Epaisseur	16 µ (+/- 8%)	Type d'impression	continue	
Masse / Poids du sac	16,54 grs (+/- 8%)	Couleur d'impression	Noire (ou couleur)	
Couleur	Blanc			
Type de lien	Lien traditionnel	Caractéristiques mécaniques		
Type de sac	Avec soufflets			
Type de soudure	Soudure étoile			
Bande Papier imprimée	litrage du sac à minima			
Composition / % matières recyclées				
PE Basse Densité / < 50 %				
Logistique				
Nomenclature douanière	39 23 21 00 00			
Conditionnement	500 sacs, 20 rouleaux de 25 sacs			
Nb de cartons par rang	8			
Nb de rangs par palette	10			
Nb de cartons par palette	80			
Nb de sacs par palette	40 000			
Dimensions du carton	395 x 290 x 150 mm			
Dimensions palette	800 x 1200 mm			
Hauteur palette	1,75 m			
Type palette	Palette Europe avec échange			
Certifications Produits	Certifications Usines			
 Norme NF EN 13592	 Norme NF EN 13592	 Qualité ISO 9001	 Environnement ISO 14001	
Secteurs d'utilisation				
 Collectivités	 HORECA	 Santé	 Industrie	 Entreprises de propreté
		Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500g d'une hauteur de 1,20m. Test avec 16 lests (8 kgs), aucune déchirure > 61 mm conformément à la norme NF EN 13592		
		Étanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec 6 litres d'eau et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures		