



SAC À DÉCHETS TYPE 50L ROUGE

Fiche Technique
FLXVO050RO



- ✓ **FLEXIGREEN**, la gamme de sacs résistants et écoresponsables :
- ✓ Estampillés NF EN 13592 + NF ENVIRONNEMENT
- ✓ Présentation en rouleaux prédécoupés.
- ✓ Caractéristiques techniques renforcées : plus résistants à la charge, à l'allongement et à la perforation
- ✓ Système anti-fuite grâce à sa soudure étoile
- ✓ Certifiés Origine France Garantie, pour une empreinte carbone réduite

Caractéristiques

Type de sac	50 Litres
Dimensions hors tout (lxh)	680 x 800 mm (+/- 2,5%)
Epaisseur	16 µm (+/- 5%)
Couleur	Rouge
Type de lien	Lien traditionnel
Type de soudure	Etoile
Bande Papier	Imprimée

Composition

PE Haute Densité + végétal

Logistique

Nomenclature douanière	39 23 21 00 00
Conditionnement	500 sacs, 20 rouleaux de 25 sacs
Nb de cartons par rang	8
Nb de rangs par palette	10
Nb de cartons par palette	80
Nb de sacs par palette	40 000
Dimensions du carton	395 x 290 x 150 mm
Dimensions palette	800 x 1200 mm
Hauteur palette	1,75 m
Type palette	Palette Europe avec échange

Certifications Usine



Qualité
ISO 9001



Environnement
ISO 14001

Impression des sacs

Libellé impression	marquage obligatoire dans le cadre de la Norme NF EN 13592
Type d'impression	Continue
Couleur d'impression	Noire

Visuel produit

Photo non contractuelle

Caractéristique mécanique

	VALEUR NOMINALE	METHODE D'ESSAI
Dart test	64 g (+/- 10%)	NF EN ISO 7765-1

Détermination de la masse nécessaire pour percer la gaine

Caractéristiques concernant l'utilisation

Résistance à la manutention et aux chocs : l'essai consiste à laisser tomber un sac rempli de lests de 500 g d'une hauteur de 1,20 m. Test avec **20 lests** (10 kg), aucune déchirure > 61 mm, conforme **NF EN 13592**

Étanchéité du sac : l'essai consiste à remplir le sac avec **6 litres d'eau** et à vérifier, après 5 minutes, l'étanchéité des soudures

Secteurs d'utilisation



Collectivités



HORECA



Santé



Industrie



Entreprises
de propreté

Certification produit



Norme NF EN 13592