

Casque de sécurité



Les +

Léger
Diélectrique 440 Vca
Résistance aux UV
Résistance thermique : +50 -20 ° C
Garniture frontale anti-transpiration en tissu éponge
Réglable de 53 à 62cm (par paliers de 2mm)
Surface plane compatible avec porte-badger
Compatible avec les coquilles 60750 / 60755 / 60757/ 6MX3000NSI

DESCRIPTION

Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité, Harnais en polyéthylène 6 points, réglage manuelle de 53 à 62cm, Isolement électrique EBT 440va

SECTEURS

Industries lourdes et de process
Industries légères
Collectivités
Infrastructures, BTP, TP

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Bâtiment, industrie...

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Référence	Taille	Sachet	Carton
6GOE400NSI			24

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Blanc	Autres caractéristiques	Isolation électrique EBT 440 Va
Couleur 2	Blanc		Résistance thermique : +50/-20 °C
Caractéristiques	Coiffe en HDPE polyéthylène haute densité		Légèreté = 356g
	Harnais en polyéthylène 6 points		Durée de vie: 60 mois (date de fabrication indiquée sous la visière)
	Réglage manuel de 53 à 62 cm	Poids	Livré monté
	Isolement électrique EBT 440va	Risque principal	356g
			Prévention contre les chutes d'objet et les blessures à la tête et traumatismes crâniens consécutifs.

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **DPI/0497/698**

Délivrée par CSI (0497) Cascina Traversagna- 21 20030 Senago (MI) Italy

EN397:2012+A1:2012

Casques de protection pour l'industrie

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 04/03/2021