Kolmi®
Fabrication FRANCE

Fiche Technique

PAREDES
936037 – C12004
936047 – C12103

C12004
C12103
C12513A

CHARLOTTE CLIP PP – 10 g/m²
Dispositif médical de Classe I

CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Non-tissé spunbonded 100% Polypropylène
- Assemblage par collage et ultrason
- Elastique synthétique SANS LATEX sous ourlet pour un meilleur confort.
- Non-tissé souple et très résistant
- Très respirant pour un meilleur confort
- Grande extensibilité - peut envelopper toutes les chevelures.

Préconisations :

- Utilisation possible dans un environnement pharmaceutique, industriel, agro-alimentaire, médical…

C12004

C12103
C12513A

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Charlotte Clip PP – 10 g/m²
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Dimensions :	Longueur : 44,5 cm (± 0,5 cm) Largeur : 48 cm (± 1 cm)
Poids :	2,4 g (± 10%)
Origine :	France

Article	Couleur	Conditionnement
C12004	Blanc	Carton distributeur de 300 unités
C12103	Bleu	Carton distributeur de 300 unités
C12513A	Bleu	Sachet de 150 unités

Données Mécaniques (Mesures réalisées par le laboratoire KOLMI)

TEST	Norme			Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1			10	g/m²	*± 10%*
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	À sec	sens M:	15	*N*	*± 10%*
		À sec	sens T:	7	*N*	*± 10%*
Allongement	NF EN ISO 9073-3	À sec	sens M:	75	*%*	*± 50%*
		À sec	sens T:	80	*%*	*± 50%*

Données Microbiologiques (Mesures réalisées par le laboratoire MICROSEPT)

Evaluation de la contamination microbienne initiale suivant norme NF EN 11737: 2006
Contrôles microbiologiques complémentaires: ASR, E.Coli, Staphylocoques sur demande

936037 : C12004 C12103 C12513A

CHARLOTTE CLIP PP – 10 g/m²

Dispositif médical de Classe I

CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences de la Directive Européenne 93/42/CEE amendée par la Directive 2007/47/CE.
Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485.
Conforme à la norme harmonisée applicable EN ISO 14971.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.
Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton

Caractéristiques sous conditionnement

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	QTE
C12004 C12103	295 x 260 x 190	0,9	108 cartons (9 couches de 12 cartons)	Carton distributeur de 300 unités
C12513A	800 x 400 x 245	5,3	27 cartons (9 couches de 3 cartons)	12 sachets de 150 unités

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
C12004	3 662 036 006 059	-
C12103	3 662 036 006 066	-
C12513A	3 662 036 006 080	3 662 036 006 103

MADE IN FRANCE

KOLMI HOPEN

KOLMI HOPEN SASU
Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France
Bld de la chanterie | BP 10059 – 49181 Saint Barthélemy d'Anjou Cedex – France
T : 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales@kolmi-hopen.com | www.h-open.com