

# BOBINE D'ESSUYAGE BLANCHE CONTINU - 115 CM X 720 M


**993041**

Cette bobine se positionnera parfaitement sur un dévidoir classique.

## LES + PRODUITS

- + Pure ouate de cellulose
- + 2 plis pour une vitesse d'absorption optimale
- + Moletage des plis pour une meilleure résistance et un plus grand confort
- + Ecolabel
- + Contact alimentaire



Des gestes simples pour maîtriser vos budgets et préserver l'environnement. Dans le cadre de son engagement RSE, PAREDES prône l'Éco Attitude à travers des contenus pédagogiques, promouvant une consommation raisonnée et efficace.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>DIMENSIONS FORMATS</b>	115 cm x 720 m
<b>NOMBRE DE FORMATS</b>	Continu
<b>NOMBRE DE PLIS</b>	2
<b>GRAMMAGE</b>	46g/m <sup>2</sup> soit 23 g/m <sup>2</sup> par pli
<b>COULEUR</b>	Blanc
<b>ASPECT</b>	Lisse
<b>TAUX DE BLANCHEUR</b>	80%
<b>DIAMETRE DU MANDRIN</b>	64mm (non déchirable)
<b>DIAMETRE DE LA BOBINE</b>	40cm
<b>LONGUEUR TOTALE</b>	720m
<b>POIDS DE LA BOBINE</b>	38,09kg

## COMPOSITION

100% pure ouate de cellulose

## CERTIFICATION

### ECOLABEL EUROPÉEN

Produit conforme aux critères Ecolabel relatifs aux décisions de la commission Européenne sur la catégorie de produits concernés.



### CONTACT ALIMENTAIRE

Conforme à la réglementation relative aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. Convient pour les aliments aqueux, acides, alcoolisés et gras. Conditions particulières : utiliser en contact bref et répété avec les aliments à des températures inférieures ou égales à 40°C.



## PERFORMANCES

<b>RÉSISTANCE À LA TRACTION À L'ÉTAT SEC</b>	Sens marche	> 560 N/m
	Sens travers	> 310 N/m
<b>RÉSISTANCE À LA TRACTION À L'ÉTAT HUMIDE</b>	Sens marche	> 150 N/m
<b>TEMPS D'ABSORPTION</b>	<5,0 secondes	

## CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION	DIMENSIONS	COMPOSITION
993041	Colis de 1 bobine 40 x 40 x 11,5 cm	PA	120 x 80 x 130 cm	1 couches de 6 colis