



## NT 50/1 Tact Te H

Homologué pour le désamiantage et pour de nombreuses autres applications : l'aspirateur poussière et eau 50/1 Tact Te H avec réservoir de 50 litres aspire les poussières nocives de la classe H.



### 1 Double système de filtration avec filtre H nettoyable

- Aspiration directe des poussières moins dangereuses dans le conteneur. Efficacité de filtration : 99,995 %.
- Meilleure protection sanitaire possible sans compromettre la puissance d'aspiration ou la durée de vie du filtre.

### 2 Répond aux exigences de test de la classe H avec examen complémentaire « Amiante » conformément aux prescriptions TRGS 519

- En Allemagne, seuls des aspirateurs de sécurité disposant de cette homologation doivent être utilisés pour les poussières contenant de l'amiante.

### 3 Système antistatique complet avec accessoires conducteurs

- L'utilisateur est protégé efficacement contre les décharges électriques produites par la charge électrostatique.

### 4 Manchon de connexion pour outil électrique avec marche/arrêt automatique

- Les versions Te disposent d'un manchon de connexion pour outil électrique avec mise en marche/arrêt automatique et de la préparation antistatique



## NT 50/1 Tact Te H

- Système antistatique complet avec accessoires conducteurs
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Homologué pour le désamiantage

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.148-437.0	
Code EAN	4054278061405	
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	50
Puissance absorbée max.	W	1380
Diamètre nominal standard		35
Niveau de pression acoustique	dB/A	69
Poids	kg	19,6
Dimensions (l x L x h)	mm	640 x 370 x 1045

### Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Classe de protection	I
Sac filtrant		Non tissé	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
Suceur pour fentes		■		
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Système antistatique		■		
Système de filtration Eco		■		
Filtre plissé plat		Fibre de verre		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		
Guidon		■		

■ Standard.

# NT 50/1 TACT TE H

## 1.148-437.0

**KÄRCHER**


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Coude, plastique</b>									
Coude Adv, électroconducteur	1	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	■
Coude Adv	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Coude NW40	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40.	□
Coude électroconducteur NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	DN 40				Coude pour nouveau système à clip.en largeur nominale DN 40. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
<b>Suceurs pour sols</b>									
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	5	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	■
Suceur sol eau et poussières standard	6	2.889-173.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm		Suceur sol eau et poussières couleur anthracite d'une largeur de 300 millimètres, DN 35. Avec des embouts faciles à changer. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceur sol standard DN40	7	2.889-174.0						Buse pour sol, coloris anthracite, diamètre nominal DN 40, avec bandes de brosse et raclette caoutchouc changeables. Convient à toutes les applications d'aspiration eau et poussière.	□
<b>Suceurs à fentes</b>									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Suceur à fentes NT Tact DN 40	9	2.889-160.0	1 pièce(s)	DN 40	225 mm			Suceur à fentes DN 40, pour nouvelle série Tact.	□
<b>Tubes d'aspiration, inox</b>									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	10	2.889-192.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Jeu de tubes d'aspiration inox (2 fois 0,55 m)	■
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	11	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				□
Tube d'aspiration	12	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
<b>Flexibles d'aspiration complets (système à clip)</b>									
Flexible d'aspiration, électroconducteur	13	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip. En matériau électroconducteur.	■
Flexible d'aspiration	14	2.889-133.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau système de fermeture à clip, C 35.	□
	15	2.889-135.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	16	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	17	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m avec nouveau raccord à baïonnette et à clip.	□
	18	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration, résistant à l'huile	19	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration résistant à l'huile avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur : 4 m.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	20	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Flexible d'aspiration 4 m, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip.	□
	21	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'aspiration, électroconducteur, avec nouveau système de fermeture à baïonnette et à clip. Longueur 2,5 m.	□
Flexible d'aspiration	22	2.889-161.0	1 pièce(s)	DN 35	2 m				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# NT 50/1 TACT TE H

## 1.148-437.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
<b>Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur</b>									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	23	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	■
<b>Filtre HEPA, classe de poussière H</b>									
Filtre plissé plat PTFE classe H	24	6.907-671.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA en PTFE. Pour la classe de poussière H (HEPA 13).	■
Filtre plissé plat HEPA	25	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
<b>Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière</b>									
Sac à déchets PE certifié pour les classes M et H	26	2.889-231.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussière. 10 unités.	■
<b>Jeux de filtres de sécurité et sacs de mise au rebut</b>									
Sac filtrant de sécurité NT 50/1	27	2.889-184.0	5 pièce(s)					Sac filtrant de sécurité avec sac de mise au rebut, pour aspirateur de sécurité de classe de poussière H. Pour une élimination sans poussière des poussières toxiques.	■
<b>Tubes d'aspiration, métal</b>									
Kit tuyau d'aspiration chromé DN 35 550 mm	28	2.889-191.0	1 pièce(s)	DN 35	550 mm			Kit tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
<b>Kits de réparation</b>									
Kit de réparation DN 35	29	2.889-149.0	1 pièce(s)	DN 35				Kit de réparation DN 35 pour le nouveau système à clip.	□
Kit de réparation DN 40	30	2.889-150.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation DN 40 pour le nouveau système à clip.	□
<b>Suceurs auto</b>									
Buse auto	31	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm		Plastique.	□
<b>Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)</b>									
Rallonge de flexible	32	2.889-145.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m.	□
	33	2.889-146.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 40. Longueur : 2,5 m.	□
<b>Divers</b>									
Outil de poussière de perçage	34	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.