



Puzzi 8/1 C

Le nettoyeur injecteur-extracteur Puzzi 8/1 C est maniable, compact et puissant. Cet injecteur-extracteur convient au nettoyage rapide des surfaces textiles.



1

1 Léger

- Avec ses 9,8 kilogrammes, le Puzzi 8/1 C est facile à transporter et est 35 % plus léger que la concurrence. Grâce à un séchage rapide, idéal pour un nettoyage d'appoint.
- Transport facile, y compris pour franchir les obstacles et les escaliers.



2

2 Conception compacte

- Le modèle Puzzi 8/1 C exprime toutes ses qualités dans le nettoyage des coussins et habitacles de véhicules.
- Modèle compact et peu encombrant.



3

3 Manipulation facile et bonne accessibilité

- Réservoir d'eau sale facilement démontable. Élimination facile de l'eau sale et remplissage aisé du réservoir d'eau propre.



4

4 Fonctionnement respectueux de l'environnement

- Grand interrupteur au pied pour un fonctionnement ergonomique. Cela permet de se concentrer plus facilement sur la tâche de nettoyage.



Puzzi 8/1 C

- Crochet rabattable pour le câble électrique
- Grande pédale
- Case de rangement pour le suceur manuel

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.100-225.0	
Code EAN	4039784962200	
Débit d'air	l/s	61
Dépression	mbar / kPa	230 / 23
Débit d'injection	l/min	1
Pression d'injection/pression dynamique	bar	1
Réservoir d'eau propre/sale	l	8 / 7
Puissance turbine	W	1200
Puissance pompe	W	40
Poids	kg	9,8
Dimensions (l x L x h)	mm	530 x 330 x 440
Voltage	V	220-240
Fréquence	Hz	50-60

Équipement

Flexible d'injection à alimentation en eau incorporée	m	2,5
Espace de rangement intégré pour le suceur fauteuils	■	
Câble d'alimentation	m	7,5
Suceur pour meubles	■	
Outil manuel	■	
Crochet pour le rangement du câble	■	

■ Standard.

PUZZI 8/1 C

1.100-225.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Suceurs à main								
Suceur à main	1	4.130-116.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm		puzzi 100/200/300	■
Suceur fauteuils	2	4.130-001.0	1 pièce(s)	DN 32	110 mm		Suceur fauteuil 110 mm.	■
Suceur à main	3	4.130-083.0	1 pièce(s)	DN 32	127 mm		Pour le nettoyage de lamelles verticales avec accouplement en synthétique	□
Kit nettoyage vitres	4	2.638-778.0	1 pièce(s)	DN 32			Avec flexible 2 m, raccordable au flexible d'injection/d'extraction des Puzzi 8/1 C, Puzzi 100 et Puzzi 200.	□
Suceur spécial marches DN 32, 230mm	5	4.130-128.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm		Tube aluminium court séparable, à raccord plastique.	□
Flexibles d'injection/d'extraction								
Flexible d'injection/d'extraction 2,5 m	6	6.394-826.0	1 pièce(s)	DN 32		2,5 m	Flexible d'injection/d'extraction standard.	■
Flexible d'injection/extraction	7	6.391-411.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m	Flexible d'injection/extraction complet avec robuste coupleur rapide en matière synthétique, longueur 4 m	□
Flexible d'injection/d'extraction 4,0 m	8	6.394-375.0	1 pièce(s)	DN 32		4 m	Flexible d'injection/d'extraction 4 m en option.	□
Divers								
Poignée	9	4.130-000.0	1 pièce(s)	DN 32			Manche réglable pour buse pour sol, suceur fauteuil et suceur fente. Avec fenêtre intégrée pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Raccords pour flexible d'injection et d'extraction.	■
Conteneur pour solution anti-mousse	10	4.006-907.0	1 pièce(s)	DN 32			Réservoir pour solution antimousse.	□
Tube rallonge	11	4.025-004.0	1 pièce(s)	DN 32	780 mm		Tube rallonge, nu.	□
suceur à fentes	12	4.130-010.0	1 pièce(s)	DN 32			Suceur fente pour appareils d'injection/extraction.	□
Poignée D	13	4.321-001.0	1 pièce(s)				Manche en D nu pour tube rallonge 4.025-004.0.	□
Suceurs sol								
Buse complet	14	4.130-127.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm		Démontable, coupleur matière synthétique, tube alu	□
Buse métal avec emballage	15	4.130-394.0	1 pièce(s)	DN 32	230 mm		Démontable, coupleur rapide matière synthétique, tube alu, embout métal	□
Buse de sol flexible 240 mm complète	16	4.130-007.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm		Kit composé d'un suceur sol (240 mm), d'un tuyau d'aspiration et d'un manche en D. Avec fenêtre transparente pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Suceur d'aspiration flexible.	□
Buse de sol flexible 240 mm individuel	17	4.130-008.0	1 pièce(s)	DN 32	240 mm		Suceur sol (240 mm), nu. Avec fenêtre transparente pour le contrôle visuel des déchets aspirés. Suceur d'aspiration flexible. Contenu dans le kit 4.130-007.0.	□
Outils pour tapis de pierre								
Suceur tapis de pierre / surfaces dures	18	4.130-117.0	1 pièce(s)	DN 32	330 mm		Démontable, coupleur rapide matière synthétique, suceur sol pour liquides (métal) avec insert buse d'injection	□
Adaptateur surfaces dures								
Adaptateur de surface dure 240 mm	19	4.762-014.0	1 pièce(s)		240 mm		Adaptateur surfaces dures pour suceur sol 240 mm.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.