



## CIBA NETINOX

255509

Nettoyant et rénovant spécifique pour les surfaces en inox et les métaux (évier, hottes, plans de travail, casseroles, plats, inox brossé, émail, chrome...)

## LES + PRODUITS

- + Nettoyant et rénovant inox
- + Son pH acide lui confère des propriétés détartrantes.
- + Facile à employer, ne laisse pas de trace.
- + 99% des ingrédients sont d'origine naturelle
- + Fabriqué en France



## MODE D'EMPLOI

Vaporiser le produit pur à une distance de 15 à 20 cm de la surface à nettoyer ou appliquer directement le produit pur en faibles quantités sur les surfaces à traiter ou sur le support d'essuyage. Essuyer la surface avec une éponge ou lavette lavable ou une microfibre en étalant le produit uniformément. Suivant la surface traitée rincer ou sécher avec une lavette sèche et propre.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide incolore
PH	2,7
DENSITÉ	≥ 1,01
PAYS DE FABRICATION	France

## CERTIFICATION



## ECOCERT

Détergent certifié par ECOCERT Greenlife selon le référentiel ECOCERT « Ecodétergent » disponible sur <http://detergents.ecocert.com>



## CIBA NETINOX

**255509**

### RÉGLEMENTATION



Le(s) agent(s) de surface contenu(s) dans cette préparation respecte(nt) les critères de biodégradabilité comme définis dans la réglementation (CE) no 648/2004 relatif aux détergents.

Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

Produit conforme au règlement (UE) 2018/848 (et ses amendements) définissant les produits utilisables en agriculture biologique.

### COMPOSITION

Moins de 5% d'agents de surfaces anioniques et non ioniques, parfums. Contient aussi : eau, acides, séquestrant.

99% du total des ingrédients sont d'origine naturelle.

### PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Produit d'usage externe – Ne pas avaler – Ne pas mélanger à d'autres produits. **Irritant H319** : Provoque une sévère irritation des yeux. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet [www.paredes.fr](http://www.paredes.fr)

### CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
255509	6 flacons de 1L	64 cartons par palette