

Nomad™ Ultra Propreté

Tapis pelable.

nomad™ Tapis d'accueil



Fiche technique

FT 660 p.1 / 2

Description :

Le tapis Nomad Ultra Propreté est composé de plusieurs feuilles de polyéthylène transparentes, enduites d'adhésif et collées sur un dossier en polyéthylène. Le dossier adhère au sol et la surface collante piège les saletés et les contaminants des semelles des chaussures, des roues et de tout objet traversant la surface.

Positionnement Produit :

Le tapis Nomad Ultra Propreté peut être utilisé à l'entrée des salles blanches, dans les hôpitaux, les salles de fabrication de semi-conducteurs, d'appareils médicaux, de produits pharmaceutiques, dans les laboratoires biologiques et nucléaires, les sas entre les ateliers et les bureaux et les autres zones de travail requérant un haut niveau de propreté.

Le tapis Nomad Ultra Propreté n'est pas conçu pour un usage en extérieur. Il ne doit pas être soumis à une forte exposition au soleil.

Ce tapis facilite l'obtention de la certification ISO 14644-1 pour les salles blanches de classe 8 à 4 (Voir conditions de classement des salles blanches au dos de cette fiche).

Caractéristiques Spéciales :

- Tapis Pelable, jetable.
- Facile à installer.
- Ne ralentit pas le passage des personnes et du matériel roulant.
- Excellent pouvoir de rétention de saleté.
- Effeuilage facile.
- Décompte des feuilles restantes facilitée par l'alternance des onglets bleus et blancs numérotés.
- Feuille de protection inférieure isolant le sol de l'adhésif lorsque la dernière feuille est enlevée.

Couleurs :

Dossier : Blanc ou bleu.

Feuilles : Transparentes.

Onglets : alternance Bleu et blanc.

Dimensions et conditionnements :

Tailles		
45 x 90 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton
45 x 115 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton
60 x 115 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton
90 x 115 cm	40 feuilles / tapis	6 tapis / carton

3M France

Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise

95006 Cergy-Pontoise CEDEX

Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85

Fax : 01 30 31 62 11

www.3MHygienepro.fr

Durée de vie & Conservation :

- Durée de vie: 3 ans.
- Température de stockage: Minimum 10°C et un taux d'humidité de 50% max.

Caractéristiques :

Propriété / Test	Résultats
Epaisseur du tapis	2.1 mm +/- 0.1 mm
Feuilles	Epaisseur: 30 microns Film polyéthylène transparent
Feuille de protection inférieure	Epaisseur: 80 microns Film polyéthylène blanc ou bleu
Adhésif	Acrylique base-eau avec agent antimicrobien incorporé pour préserver l'adhésif
Onglets	Onglets blancs et bleus en alternance. Numérotés dans l'ordre décroissant de 40 à 1 avec le logo 3M.
Stabilité dimensionnelle	+/- 4 % en longueur et en largeur
Autres caractéristiques	Le produit est sans silicone et sans plastifiant.

Installation et entretien :

- Nettoyer le sol.
- Retirer la feuille de protection sous le dossier du tapis.
- Poser un coin du dossier adhésif sur le sol pour positionner le tapis.
- Lorsque le tapis est correctement aligné, le coller sur le sol en appuyant fermement dessus.
- Retirer la feuille de protection supérieure.
- Lorsque la feuille supérieure ne colle plus, après un certain nombre de passage, la retirer à l'aide de l'onglet d'angle et la jeter. Les feuilles peuvent également être changées à heures fixes, en fonction du système de qualité adopté par le bâtiment.

Mise au rebut :

Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération.

Origine : Fabriqué aux Etats-Unis.

Fournisseur : 3M France.



Nomad™ Ultra Propreté

Tapis pelable



Note sur la classification Salle Blanche selon l'ISO14644-1 :

Classe ISO	Concentration max (particules/m ³ d'air) pour des particules égales ou plus grandes que la taille indiquée			
	0,1 mm	0,3 mm	0,5 mm	5 mm
1	10			
2	100	10	4	
3	1 000	102	35	
4	10 000	1 020	352	
5	100 000	10 200	3 520	29
6	1 000 000	102 000	35 200	293
7			352 000	2 930
8			3 520 000	29 300
9			35 200 000	293 000

Note : Les classes ISO 1 à 4 sont essentiellement applicables à l'industrie du semi conducteur. Les classes 5, 7 et 8 sont les plus communes (hôpitaux par exemple).

 **3M France**
Protection & Hygiène Professionnelles

Boulevard de l'Oise
95006 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél : 01 30 31 61 84 / 01 30 31 61 85
Fax : 01 30 31 62 11
www.3MHygienepro.fr

