



REF.060721

**DISQUE BEIGE Ø 406 MM  
POUR LE LUSTRAGE DES SOLS A VITESSE STANDARD**  
Carton de 5 disques

Famille 367

Révision : 07/01/03

**DESCRIPTION**



- Le disque beige est un disque de lustrage
- Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.
- Les particules de lustrage sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante

**SPECIFICATIONS**

- Le disque beige est principalement composé de fibres nylon, de minéraux (22 % naturels) et d'une résine synthétique
- Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale

**AVANTAGES**

- Mélange de fibres spécifiques pour une meilleure friction et un nettoyage des sols plus efficace
- Particules polissantes peu abrasives pour ne pas rayer ni endommager les sols protégés
- Construction souple pour un entretien plus facile du disque
- Performance uniforme tout au long de la vie du produit
- Très résistant, environ 10000 m<sup>2</sup> à 150 t/min et avec un entretien approprié

**CARACTERISTIQUES**

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| - Couleur .....  | beige                 |
| - Epaisseur.....   | 21 mm                 |
| - Alésage.....   | 85 mm                 |
| - Poids.....   | 1040 g/m <sup>2</sup> |
| - Diamètre .....   | 406 mm                |
| - Agressivité .....  | 0 g                   |
| <i>(valeur de Schiefer (test 3M/ST)valeur attendue pour un lustrage 0 g)</i> |                       |

## UTILISATION

- Le disque beige est utilisé pour le lustrage des sols protégés par une émulsion, sous des machines à vitesse standard
- Il convient également pour un nettoyage spray léger des sols peu sales

T/min	150/250	250/500
Décapage		
Nettoyage		
Spray	X	
<b>Lustrage</b>	<b>XX</b>	

XX Recommandé

X Possible

## MODE D'EMPLOI

- Effectuer un balayage à sec ou humide du sol
- Installer un disque beige propre sous le plateau d'entraînement de la machine
- Lustrer le sol en deux passes ou plus jusqu'à obtention de la brillance désirée
- Pulvérisation modérée de spray nettoyant sur les marques au sol avant de lustrer
- Dépoussiérer le sol par un balayage à sec ou humide
- Retirer le disque et le laver après utilisation

## ENTRETIEN

- Retirer le disque de la machine après chaque utilisation et l'aspirer pour le débarrasser de la poussière
- Rincer sous le robinet ou laver en machine toutes les 5 utilisations
- Etendre et laisser sécher
- Ne pas utiliser humide
- Remarque : les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le premier lavage. La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (une température plus élevée diminuerait la longévité du disque)
- Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération
- Conditionnement 100 % recyclable

## CONDITIONNEMENT

- Carton de 5 disques