



NT 22/1 Ap L

Aspirateur poussière et eau d'entrée de gamme pratique et incroyablement puissant. Son poids réduit fait du NT 22/1 Ap l'aspirateur idéal pour les applications mobiles.



1 Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.

2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.

3 Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.
- Filtre PES nettoyable.

4 Connexion du tuyau d'aspiration à la tête de la machine

- Permet d'utiliser la totalité du volume du conteneur.
- Gain de temps grâce à un intervalle plus long entre deux vidanges.



NT 22/1 Ap L

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Tubulure d'aspiration dans la tête de l'appareil
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.378-600.0	
Code EAN	4054278287928	
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	255 / 25,5
Contenance du réservoir	l	22
Puissance absorbée max.	W	1300
Diamètre nominal standard		DN 35
Longueur câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Matériau de la cuve	PVC	
Nombre de turbines	1	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	5,7
Dimensions (l x L x h)	mm	380 x 370 x 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,9
Sac filtrant	Non tissé	
Suceur eau et poussières	mm	300
Suceur pour fentes	■	
Filtre cartouche	PES	
Décolmatage du filtre	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean	
Classe de protection	II	
Roulette avec frein	■	
■ Standard.		

NT 22/1 AP L

1.378-600.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche PES								
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	1 pièce(s)				Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	■
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)								
Sacs filtrants non tissés	2	2.889-217.0	5 pièce(s)				Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de matière L.	■
Coude, plastique								
Coude standard	3	2.889-199.0	1 pièce(s)	DN 35			Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	■
Coude Adv, électroconducteur	4	2.889-168.0	1 pièce(s)	DN 35			Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude Adv	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	DN 35			Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Suceurs pour sols								
Suceur sol eau et poussières standard	6	2.889-263.0	1 pièce(s)	DN 35		300 mm	Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 millimètres, gris. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	7	2.889-152.0	1 pièce(s)	DN 35		360 mm	Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Suceurs à fentes								
Suceur à fentes NT Tact DN 35	8	2.889-159.0	1 pièce(s)	DN 35	225 mm		Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	■
Tubes d'aspiration, plastique								
Kit tuyau d'aspiration	9	2.889-218.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune.	■
Suceurs auto								
Buse auto	10	6.906-108.0	1 pièce(s)	DN 35		90 mm	Plastique.	□
Tubes d'aspiration, inox								
Kit tuyau d'aspiration	11	2.889-175.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		Kit tuyau d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Tubes d'aspiration, métal								
Tuyau d'aspiration chromé	12	6.902-074.0	1 pièce(s)	DN 35	505 mm		Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	13	2.889-134.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip.	□
Flexible d'aspiration, électroconducteur	14	2.889-136.0	1 pièce(s)	DN 35	2,5 m		Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m.	□
Divers								
Outil de poussière de perçage	15	2.679-000.0	1 pièce(s)				Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	16	2.889-151.0	1 pièce(s)	DN 35			Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	□
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Chapeau caoutchouc manchon	17	5.303-877.0	1 pièce(s)	DN 35				□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.