

AVANTAGE®

DECAPANT D'EMULSIONS

- ⇒ S'utilise sur tous les sols plastiques
- ⇒ Elimine toutes les couches d'émulsions même les plus résistantes

APPLICATION

S'utilise sur les sols plastiques, linoléums, carrelages, caoutchouc, pierres polies.
Elimine toutes les couches d'émulsions, même les plus résistantes.

MODE D'EMPLOI

Diluer le produit de 10 à 20% dans l'eau en fonction du degré d'encrassement ou d'ancienneté des couches d'émulsion à éliminer. Etendre uniformément la solution ainsi obtenue à l'aide d'un mop. Laisser agir 5 à 10 minutes. Travailler le produit à la brosse ou à la mono brosse (disque noir). Rincer jusqu'à obtention d'un pH neutre du sol. Laisser sécher avant d'appliquer le bouche pores ou l'émulsion adaptée à votre sol.
Consommation : 1 litre pour 70 à 80 m².

CARACTERISTIQUES

Aspect : liquide fluide Couleur : rose Parfum : /

Densité à 20°C: >1 pH à 20°C : 13,0 ± 0,050

Composition, entre autres : moins de 5% d'agents de surface anioniques, moins de 5% d'agents de surface non ioniques, moins de 5 EDTA et sels.

SECURITÉ / PRÉCAUTIONS/REGLEMENTATION

Conforme à l'arrêté Ministériel du 8 septembre 1999 relatif aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires.

LOGISTIQUE

Carton de 4 bidons de 5 litres Code article : 2015/5

Unité de conditionnement (U.C) : Bidon de 5 L

Nbre U.C./carton : 4
Nbre cartons/couche : 9
Nbre couches/palette : 4
Nbre de cartons/palette : 36



pH :
13

MAJ Juillet 2016

FDS disponible sur demande ou sur le site www.hygiene-et-nature.com

Réservé à usage professionnel.

Fabriqué en France

Craint le gel.