

**Marquage monture (UE)**

U EN166 FT CE

Marquage verre (UE)

2C-3/5-3.1 U 1 FT CE

Conditions de visibilité

Haute luminosité

Technologie des verres

Anti-rayures

Couleur du verre

Gris

Matériau des verres

Polycarbonate

Couleur de la monture

Fumée

Normes

EN166, EN170, EN172

Numéro d'échelle

(2C-3), (5-3.1)

Résistance mécanique

Impact à basse énergie (F)

Exigences en optionRésistance aux impacts à températures extrêmes
-5 °C/+55 °C (T)**Classe optique**

Classe optique (1)

Poids

23g version standard, 19g petite version

>> <https://www.univetsafety.com/fr/products/safety/spectacles/568/568-solar-1/>



01.

LUNETTES ÉCONOMIQUES IDÉALES
POUR UNE PROTECTION
ESSENTIELLE

02.

LÉGÈRES ET PRATIQUES,
ENTIÈREMENT RÉALISÉES EN
POLYCARBONATE

Attention! Les images de la présente page illustrent les technologies de la monture de la famille de produits en question et peuvent représenter des couleurs de montures et de verres qui ne correspondent pas au code produit de la fiche suivante.

HEADQUARTERS

Univet S.r.l. Via Giovanni Prati 87 25086 Rezzato - Telephone 030 2499411 - Fax 030 2499430 - info@univetsafety.com
VAT. IT02506570163