# coverguard®

## FICHE TECHNIQUE

# **EUROCUT N303**

Réf. 1CUCC00

#### Coupure - Travaux de précision





#### **DESCRIPTION**

Tricot gris sans couture à base de HDPE, élasthanne, jauge 18, Enduction palmaire micro mousse de nitrile noir, Poignet tricot.

#### **SECTEURS**

Industries lourdes et de process

Industries légères (textile, cuir, plasturgie, caoutchouc, meubles, luxe...)

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

#### **EXEMPLES D'APPLICATIONS**

Manipulation en milieu sec, montage de pièces, industries mécanique, automobile, du verre, de la construction et du bâtiment, collectivités et services publics, maintenance, travail du bois...

#### Milieu sec









### Les +

COVERPERF BREATHABILITY : Confort, respirabilité maximum

COVERPERF SKINCARE : Hypoallergénique, testé dans un laboratoire indépendant

Excellent grip en milieux sec Tactile

#### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CUCC00006	6	5	50
1CUCC00007	7	5	50
1CUCC00008	8	5	50
1CUCC00009	9	5	50
1CUCC00010	10	5	50
1CUCC00011	11	5	50
1CUCC00012	12	5	50

#### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

A voir également

#### **VARIANTES**



1CUNC00

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



CouleurGrisCouleur 2NoirFormeGantEnvironnementMilieu sec

Type de gant Tricot sans couture

Matériau du support HDPE polyester spandex

Niveau de l'enduction Paume Matière de l'enduction nitrile

Finition de l'enduction micro-mousse

Poignet Poignet élastique

#### NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/09/20/2422.

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



Protection contre les risques mécaniques

ANSI



Résistances aux coupures ANSI/SEA 105-2016 / ASTM F2992M-15

**COVERPERF** - Breathability



Gant testé en laboratoire certifié (CTC) et bénéficiant d'une excellente respirabilité. Evacuation de la transpiration supérieure à 60mg/cm2 / 8h

**COVERPERF - Skincare** 



Innocuité validée dermatologiquement après contact direct avec la peau durant 3 semaines sur 20 participants. Aucune irritation n'a été observée à l'issue du test.

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 02/06/2022