

# Chaussures de sécurité **TIGER S3 SRC**

## Textile Hypertex hydrofuge

Pointures : du 36 au 47

### AVANTAGES

#### Confortable et légère


Tige tissu Hypertex hydrofuge, chaussures très légères mais durables, flexibles, respirantes et très résistantes à l'abrasion. Forme monpoint spécifique pour le chaussant européen.

#### Protection complète

Modèle S3 SRC pour une protection intégrale. Tige WRU respirante mais résistante à l'eau. Embout de protection non-métallique 200J et insert anti-perforation non-métallique EN 12568:2010. Absorption des chocs au talon. Antistatique. Semelle FO résistante aux hydrocarbures.

#### Sans matière d'origine animale

Chaussure sans utilisation de cuir ou autre matière d'origine animale.



**Conditionnement :** la paire  
**Pointures :** du 38 au 47

Codes : 672828 (38) à 672837 (47)

### CARACTERISTIQUES

**Tige :** haute Tissue technique HYPERTEX technologie hydrofuge et microfibre hydrofuge



**Doublure :** 3D respirante

**Première :** COMFORT FRESH anatomique, antistatique aérée en EVA, recouvert tissu respirant

**Semelle :** PU bi-densité



**Protection :** 100 % non métallique

**Poids :** 1,2 kg la paire (Pt 42)

### APPLICATIONS

- Industrie
- Logistique
- Collectivité
- Entreprise de propreté

### CERTIFICATION



EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Résistance antiglisse conforme SRC (SRA+SRB) :

RAPTOR	SRA		SRB	
	Sol céramique, laurylsulfate de sodium		Sol acier, glycérol	
	A plat (mini norme 0,32)	Talon (mini norme 0,28)	A plat (mini norme 0,18)	Talon (mini norme 0,13)
Coefficient de friction	0,49	0,45	0,20	0,15