



NT 65/2 Ap

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap dispose d'une cuve grande capacité. Il est idéal comme aspirateur professionnel dans l'automobile, l'industrie, le bâtiment...

1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

2 Flexible de vidange résistant aux hydrocarbures intégré

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

3 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Grâce au filtre libre, l'utilisateur peut travailler longtemps sans interruption.
- Puissance d'aspiration optimale avec une grande efficacité.

4 Rangement pour flexible intégré

- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 65/2 Ap

- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Filtre plissé plat (classe de poussières M)
- Guidon et flexible de vidange

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-291.0	
Code EAN	4039784727281	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	max. 2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	73
Nombre de moteurs		2
Poids	kg	20
Dimensions (l x L x h)	mm	600 x 480 x 920

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Guidon	■
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal	Indice de protection	II
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Papier	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Coude		■		
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		

■ Standard.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Coude, plastique									
Coude emballé NW40 1K	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	40					■
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électro-conducteur.	□
Coude plastique DN 40	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électro-conducteur.	□
Coude conducteur électrique emballé NW35	6	2.889-148.0	1 pièce(s)	35					□
Suceurs pour sols									
Buse de sol emballé NW40 360mm	7	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm			■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	8	6.903-018.0	1 pièce(s)	40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	9	6.906-383.0	1 pièce(s)	40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	10	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	11	2.889-117.0	1 pièce(s)	40		400 mm			□
Suceurs à fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	12	5.130-655.0							■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	13	6.900-385.0	1 pièce(s)	35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	14	6.900-922.0	1 pièce(s)	35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	15	6.905-817.0	1 pièce(s)	40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	16	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm				■
Tube d'aspiration, DN 40	17	6.902-081.0	1 pièce(s)	40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	18	6.906-531.0	1 pièce(s)	40	1 m				□
Tube d'aspiration, DN 35	19	6.902-154.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Filtre plissé plat HEPA, dust class H									
Filtre plissé plat HEPA	20	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).	□
Filtre plissé plat PES									
Filtre plissé plat (PES)	21	6.904-284.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M. (Également pour les modèles NT 65/2 Eco, Me, Tc et NT 72/2 Eco Tc).	□
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	22	6.907-449.0	1 pièce(s)						□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	23	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtres papier									
Sacs filtrants papier	24	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	25	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre à membrane	26	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)									
Filtre de toison 5 pièce 65-75 Liter	27	2.885-753.0	5 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	28	6.903-141.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	29	6.902-079.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Acier inoxydable.	<input type="checkbox"/>
Coude, métal									
Coude métallisé, DN 35	30	6.900-519.0	1 pièce(s)	35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	31	6.900-276.0	1 pièce(s)	40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	32	6.900-952.0	1 pièce(s)	40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	33	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	34	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	35	6.903-035.0	1 pièce(s)	35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	36	6.903-036.0	1 pièce(s)	35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal									
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	37	6.900-514.0	1 pièce(s)	35	0,5 m			Métallisé, chromé	<input type="checkbox"/>
Divers									
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	38	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	39	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Kit de transformation pour liquides non conducteurs									
	40	2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW40 4m	1	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				■
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	2	4.440-678.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur de 4 m de long avec coude, raccordement par baionnette côté appareil et raccord C 40 côté accessoire. Sans module.	□
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m	3	4.440-679.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration non électroconducteur. L = 4 m. Avec coude (C-DN 40) et module (4.060-474.0); avec aussi raccordement par baionnette côté appareil et attache C 40 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	4	4.440-728.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec coude et module (4.060-533), électro-conducteur	□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	5	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				□
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				□
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				□
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				□
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	10	2.639-873.0	1 pièce(s)	40				Le kit de réparation (DN 40) comprend des manchons de raccordement à vis (sans manchon de raccordement baionnette) destinés aux aspirateurs NT avec système à clips.	□
Kit de réparation, DN 61	11	2.862-038.0	1 pièce(s)	61				Kit de réparation flexible / électroconducteur. En option pour tous les T 65/2 et 72/2, NT 993 I, NT 802 I	□
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	12	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	13	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	14	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	15	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	□
Flexible aspiration (système à clips)	16	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	□
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	17	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique,	□
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	18	4.440-264.0	1 pièce(s)	61	4 m			Flexible d'aspiration standard de 4 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible aspiration complet	19	4.440-328.0	1 pièce(s)	61	3 m			Flexible industriel, PVC / élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	20	4.440-467.0	1 pièce(s)	61	10 m			Flexible d'aspiration standard de 10 m de long avec raccordement par baionnette DN 61 côté appareil et cône DN 61 côté accessoire.	□
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	21	4.440-613.0	1 pièce(s)	61	4 m			Résistant aux hydrocarbures	□
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	22	4.440-616.0	1 pièce(s)	61	4 m			électro-conducteur	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	23	4.440-263.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur, de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 pièce(s)	40	4 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	25	4.440-463.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration standard non électroconducteur de 4 m de long avec raccordement par baïonnette DN 40 côté appareil et cône DN 40 côté accessoire.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	26	4.440-466.0	1 pièce(s)	40	10 m			électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	27	4.440-612.0	1 pièce(s)	40	10 m			Résistant aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	28	6.902-077.0	1 pièce(s)	32				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage intérieur. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration sans raccords (sauf version EBS 28) Convient au modèle DN 32 ou DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	29	6.900-286.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement non électroconducteur avec filetage des deux côtés. Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration DN 40 sans raccord.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	30	6.902-078.0	1 pièce(s)	61				Pour relier 2 flexibles d'aspiration, filetage à visser à chaque extrémité	<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	31	6.906-344.0	1 pièce(s)	40	2,5 m			Pour prolonger tous les flexibles C-DN 40	<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2,5m	32	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	1	2.637-217.0	1 pièce(s)	35				Élément répartiteur en matière synthétique	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	2	5.407-112.0	1 pièce(s)	35				Raccord flexible C 35 pour accessoires DN 35 (EC)	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	3	5.407-109.0	1 pièce(s)	40				Manchon de raccordement électroconducteur (C 40) avec raccord DN 35. Pour connecter les accessoires DN 35 à un flexible d'aspiration C 40 ou C-DN 40 professionnel.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 pièce(s)	40				Raccord flexible C 40 pour accessoires DN 40 (EC)	<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW35	5	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	6	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon pour outil C35EL	7	5.453-042.0	1 pièce(s)	35				Manchon synthétique adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H). Pour raccorder des outils électriques à un flexible d'aspiration C ou C-DN 35 professionnel. Pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	8	5.453-048.0	1 pièce(s)	35				∅ intérieur 25,4 mm / ∅ extérieur 34,6 mm / 38 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-049.0	1 pièce(s)	35				DN 28.6 mm/DE 37.3 mm/38.8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	10	5.453-050.0	1 pièce(s)	35				∅ intérieur 27 mm / ∅ extérieur 36,5 / 38,8 mm, électro-conducteur. Uniquement aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-051.0	1 pièce(s)	35				DN 32 mm/DE 39 mm, EL	<input type="checkbox"/>
	12	5.453-052.0	1 pièce(s)	35				DN 28 mm/DE 34 mm/38.8 mm, EL	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable									
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	13	5.453-016.0	1 pièce(s)	35				Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	14	5.453-026.0	1 pièce(s)	35				∅ intérieur 28,6 mm / ∅ extérieur 37,3/38,8 mm, électro-conducteur	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	15	6.902-059.0	1 pièce(s)	35				Manchon de raccordement électroconducteur vissable pour outils électriques. Diamètre intérieur : 32 mm. Diamètre extérieur : 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	16	6.902-095.0	1 pièce(s)	35				Manchon à 2 niveaux vissable pour outils électriques. Pour fixation sur flexible d'aspiration DN 35 professionnel. ∅ int.: 28 mm, ∅ ext.: 34 mm et 38,8 mm. Spécialement pour aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)									
Unité d'extension DN 40 - DN 61	17	5.453-019.0	1 pièce(s)	40				De DN 40 à DN 61 : élargisseur (tube -> suceur) en matière synthétique (non électroconducteur). Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur									
Manchon réducteur C-40 mm	18	5.407-108.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction vissable du flexible C-40 sur le manchon DN 35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Manchon C40 / C35	19	5.407-113.0	1 pièce(s)	40				Manchon de réduction de C-40 à C-35. Spécialement conçu pour les aspirateurs NT.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)									
Manchon réducteur 40 mm	20	6.902-017.0	1 pièce(s)	40				Réduction de DN 40 à 35, synthétique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	21	6.902-072.0	1 pièce(s)	35				Réduction de DN 35 à 32, métal.	<input type="checkbox"/>
Kit manchon réducteur/élargisseur									
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	22	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), synthétique	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP

1.667-291.0

KÄRCHER



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit nettoyage professionnel DN40	1	2.637-353.0	DN 40					Flexible aspiration 4 m 2 tubes aspiration 0,5m, métal Coude, métal Suceur fentes Suceur sol avec roulettes	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage auto-mobile DN35	2	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>
Kit copeaux. DN61	3	2.640-760.0	DN 61					Pièces détachées : Flexible 4 m résistant aux carburants (4.440-613), Suceur fente (6.900-222), Suceur caoutchouc biseauté 45° (6.902-106)	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP 1.667-291.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.