

29332

Manche en aluminium, Ø25
mm, 1050 mm, Vert



Ce manche est compatible avec tous les produits de la gamme Vikan. Il est parfait pour le nettoyage des tuyaux et évacuations en association avec les brosses cylindriques 538050x, 538063x, 538077x, 538090x et 5380103x.

Données techniques

Article Numéro	29332
Matériau	Aluminium anodisé Polypropylène
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire ¹	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
California Proposition 65 Compliant	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Quantité par Carton	10 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	880 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	40 Pcs.
Diamètre du produit	25 mm
Longueur	1050 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	25 mm
Poids net	0,24 kg
Poids carton	0,02 kg
Tare total	0,02 kg
Poids brut	0,26 kg
Mètre cube	0,000656 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	100 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	100 °C
Température d'utilisation min. ³	-20 °C
Température de séchage max.	100 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	8 pH
Symbole de recyclage "7", Autres Plastiques	Non
Code GTIN-13	5705020293320
Code GTIN-14	15705020293327
Code de marchandise	76082020
Pays d'origine	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.