



NT 70/2 Me Tc

L'aspirateur eau et poussières NT 70/2 Me Tc est maniable, simple d'utilisation et doté d'une grande cuve en inox. Cet aspirateur professionnel est idéal pour un usage en industrie.

1 Supports intégrés pour les accessoires

- Bumper de protection et rangement intégré des accessoires

3 Châssis basculant

- Rapide et facile: Pour vider la cuve, celle-ci est simplement basculée en arrière.

2 Poignée de transport

- Le timon ergonomique permet de rouler le NT 70/2 Me Tc à son endroit d'utilisation.

4 Poignée ergonomique

- La poignée ergonomique -à l'avant en bas - facilite le maniement dans de nombreuses situations.



NT 70/2 Me Tc

- Châssis basculant et grandes roues
- Poignée de transport
- Cuve à déchets en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.667-272.0	
Code EAN	4039784725409	
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Contenance du réservoir	l	70
Puissance absorbée max.	W	2400
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur câble	m	10
Niveau de pression acoustique	dB/A	75
Matériau de la cuve	Acier inox	
Nombre de turbines	2	
Fréquence	Hz	50-60
Voltage	V	220-240
Poids	kg	26,7
Dimensions (l x L x h)	mm	510 x 645 x 990

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Roulette avec frein	■
Tube d'aspiration métal 2 x 0,5 m		■		
Suceur eau et poussières	mm	400		
Suceur pour fentes		■		
Filtre cartouche		■		
Cuve à déchets en acier inoxydable		■		
Châssis basculant		■		
Coude		■		
Filtre cartouche		Papier		
Guidon		■		
Classe de protection		II		

■ Standard.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche papier									
Filtre cartouche papier	1	6.907-038.0	1 pièce(s)					1 unité Papier, certifié pour la classe de poussières M.	■
Suceurs pour sols									
Suceur d'aspiration eau et poussière	2	2.889-117.0	1 pièce(s)	DN 40		400 mm		Le suceur d'aspiration eau et poussière (DN 40) permet un changement rapide de la lèvre en caoutchouc et de la brosse et convient à l'aspiration de liquides sur de vastes surfaces.	■
Suceur eau et poussière polyvalent	3	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	4	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
	5	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes	6	6.903-033.0	1 pièce(s)	DN 40	290 mm			40 mm 290 mm. Plastique.	■
	7	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
	8	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
	9	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration	10	6.900-275.0	1 pièce(s)	DN 40	0,55 m			Le tuyau d'aspiration (DN 40, 1 x 0,55 m) en métal chromé fait partie de l'équipement standard de presque tous les aspirateurs professionnels bimoteur. Disponible en option pour les aspirateurs NT professionnels monomoteur avec flexible d'aspiration DN 40.	■
Tube d'aspiration	11	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Flexible d'aspiration	12	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	■
Flexible d'aspiration + manchon DN 40	13	4.440-784.0	1 pièce(s)	DN 40	16 m			C DN 40, 16 m, avec raccordement par baionnette et manchon droit.	□
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtres mousses	14	2.889-083.0	1 pièce(s)					Filtres mousses pour aspiration d'eau, alternative au filtre à cartouche.	□
Filtre tissu									
Filtre à membrane	15	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.	□
Sacs filtrants papier (deux épaisseurs)									
Filtres papier	16	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.	□
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	17	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.	□
Sac filtrant pour liquides									
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	18	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.	□
Coude, inox									
Coude, acier inoxydable DN 35	19	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.	□
Coude DN 40, acier inoxydable	20	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


		N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Coude, plastique									
Coude, plastique	21	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	<input type="checkbox"/>
Coude, plastique, électroconducteur	22	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	23	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Coude, métal									
Coude, métal	24	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.	<input type="checkbox"/>
	25	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Buse auto	26	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Suceur voirie	27	4.130-432.0	1 pièce(s)	DN 40		644 mm		Permet d'aspirer de vastes surfaces avec les modèles NT 70/2 ou NT 70/3.	<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	28	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	29	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes									
Brosse radiateurs 35/100	30	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm	<input type="checkbox"/>
Brosse radiateurs 35/200	31	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration	32	6.903-887.0	1 pièce(s)	DN 32		70 mm		70 mm. Pinceau plastique, pivotant.	<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox									
Tube d'aspiration	33	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				<input type="checkbox"/>
	35	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	36	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	37	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (fixation par clip)									
Flexible d'aspiration	38	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	39	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
	40	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration	41	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
	42	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration, complet	43	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	44	4.440-328.0	1 pièce(s)	DN 61	3 m			3m. Flexible industriel, PVC/élastomère avec spirale en acier, intérieur lisse.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet	45	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	46	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
	47	4.440-614.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, électroconducteur	48	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0

KÄRCHER


	N° d'art.	Quantité	Diamètre nominal	Largeur	Prix	Descriptif	
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	49	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	Plastique.	<input type="checkbox"/>
	50	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet	51	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	52	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	10 m. Electroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet, résistant à l'huile	53	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m	Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement							
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	54	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32		Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, à filetage intérieur	55	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40		Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	56	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61			<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)							
Rallonge de flexible	57	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m	Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Divers							
Pré-séparateur, 80 l	58	3.864-010.0	1 pièce(s)			Réservoir complet (80 l) et couvercle (DN 61). Pour la saleté grossière et les liquides (sans tuyau d'aspiration).	<input type="checkbox"/>
Pré-séparateur à cuve	59	3.864-012.0	1 pièce(s)			Métal, DN 61 à 61, uniquement pour liquides.	<input type="checkbox"/>
CS 40 Me	60	2.863-026.0	1 pièce(s)			Le pré-séparateur cyclonique CS 40 Me très efficace pour tous les aspirateurs eau et poussières NT de Kärcher est un accessoire spécialement conçu pour les applications de poussière fine sur les chantiers de construction ou dans l'industrie.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y							
Kit d'adaptation, raccord en Y	61	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35		Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur							
Manchon de raccordement C-DN 35	62	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35		Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN 40	63	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40		Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
	64	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40		Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Élargisseur (tube -> suceur)							
Unité d'extension DN 40 - DN 61	65	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40		De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur							
Manchon réducteur C-40 mm	66	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40		Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>
Manchon réducteur	67	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40		Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>
Réducteur (tube -> suceur)							
Manchon réducteur 40 mm	68	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40		De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>
Réducteur de DN 35 à DN 32.	69	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35		De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 70/2 ME TC

1.667-272.0



		N° d'art.	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.