



NT 65/2 Ap Me

L'aspirateur eau et poussières NT 65/2 Ap Me dispose d'une grande capacité d'aspiration. Cet aspirateur professionnel permet d'aspirer des grandes quantités et de gagner du temps

1 Rangement pour accessoires intégré

- Grâce à la grande surface de rangement intégrée à la tête du carter, les outils et les accessoires sont toujours bien rangés et à portée de main.

2 Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean

- Le système semi-automatique de nettoyage du filtre maintient le filtre propre pour une puissance d'aspiration maximale.

3 Tuyau de vidange résistant à l'huile

- Le flexible de vidange facilement accessible permet d'évacuer confortablement les liquides aspirés.

4 Rangement pratique des accessoires

- Tous les accessoires peuvent être rangés facilement sur la machine et sont ainsi toujours à portée de main.
- Supports pour flexible et coude pour un transport et un stockage aisés.



NT 65/2 Ap Me

- Cuve à déchets en acier inoxydable
- Décolmatage semi-automatique du filtre
- Poignée de transport

Caractéristiques techniques

Référence	1.667-299.0	
Code EAN	4039784727366	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	2 x 74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	65
Matériau de la cuve		Acier inox
Puissance absorbée	W	2760
Diamètre nominal standard		DN 40
Longueur câble	m	10
Niveau sonore	dB/A	73
Nombre de moteurs		2
Poids	kg	22
Dimensions (l x L x h)	mm	660 x 460 x 890

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4	Guidon	■
Tube d'aspiration	pièce(s) / m	2 x 0,5 / Métal	Indice de protection	II
Sac filtrant		Papier	Roulette avec frein	■
Suceur eau et poussières	mm	360		
Suceur fentes		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Cuve à déchets en acier inoxydable		■		
Filtre plissé plat		Papier		
Coude		■		
Décolmatage du filtre		Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean		
Protection anti-chocs lors des déplacements		■		

■ Standard.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat (papier)									
Filtre plissé plat (papier)	1	6.904-283.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M (également pour les modèles NT 65/2 Eco, en option pour le NT 75/2 Eco Tc).	■
Coudes synthétique									
Coude emballé NW40 1K	2	2.889-171.0	1 pièce(s)	DN 40					■
Coude plastique DN 35	3	5.031-718.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique avec système à clips C-35.	□
	4	5.031-939.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Plastique DN 35 avec système à clips C-35, électroconducteur.	□
Coude plastique DN 40	5	5.032-427.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Synthétique, avec système à clips C-40, électroconducteur.	□
Suceurs sol									
Buse de sol emballé NW40 360mm	6	2.889-153.0	1 pièce(s)	DN 40		360 mm			■
SUCEUR POLYV. METAL AVEC ROUE 370MM DN40	7	6.903-018.0	1 pièce(s)	DN 40		370 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
Buse de sol neutre DN40	8	6.906-383.0	1 pièce(s)	DN 40		450 mm		Aluminium avec roulettes réglables en hauteur dotés de jeux de brosses (6.903-065.0) et de raclettes en caoutchouc (6.906-146.0).	□
Buse de sol neutre DN35	9	6.906-384.0	1 pièce(s)	DN 35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).	□
	10	2.889-117.0	1 pièce(s)	DN 40		400 mm			□
Suceurs fentes									
Buse pour fentes DN 40 300mm 1:50	11	5.130-655.0							■
SUCEUR FENTES MAT. SYNTHET. 210MM DN35	12	6.900-385.0	1 pièce(s)	DN 35	210 mm			44 mm 300 mm. Plastique.	□
SUCEUR FENTES METAL 500MM DN35	13	6.900-922.0	1 pièce(s)	DN 35	500 mm			35 mm 500 mm. Métal.	□
SUCEUR FENTES METAL 400MM DN40	14	6.905-817.0	1 pièce(s)	DN 40	400 mm			40 mm 400 mm Métal.	□
Tubes d'aspiration, acier inoxydable									
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	15	2.889-194.0	1 pièce(s)	DN 40	550 mm				■
Tube d'aspiration, DN 40	16	6.902-081.0	1 pièce(s)	DN 40	0,5 m			Pour une utilisation en milieu humide ou une aspiration d'eau.	□
	17	6.906-531.0	1 pièce(s)	DN 40	1 m				□
Tube d'aspiration, DN 35	18	6.902-154.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Pour une aspiration d'eau ou de matières corrosives.	□
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW40 4m	19	2.889-138.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m				■
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40	20	4.440-678.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coudes, C DN 40.	□
Flexible d'aspiration complet (système à clips), C DN 40, 4 m	21	4.440-679.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-474.0).	□
Flexible d'aspiration complet (système avec clips), C DN 40 + module PFC, él.	22	4.440-728.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Avec coude et module (4.060-533.0), électroconducteur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Tuyau flexible conducteur électrique emb	23	2.889-137.0	1 pièce(s)	DN 35	4 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	24	2.889-139.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	25	2.889-140.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	26	2.889-141.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m					<input type="checkbox"/>
	27	2.889-142.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m					<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat (PES)										
Filtre plissé plat (PES)	28	6.904-284.0	1 pièce(s)					Polyester non tissé, imputrescible, certifié pour la classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.		<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat (PTFE)										
Filtre-chassis plisse emballé PTFE	29	6.907-449.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane / Filtre tissu										
Filtre à membrane	30	6.904-282.0	1 pièce(s)					Non tissé aiguilleté en polyester, certifié classe de poussières M, lavable (40 °C) Ne convient pas aux contextes d'utilisation de la classe de poussières H.		<input type="checkbox"/>
Filtre HEPA, classe poussières H										
Filtre plissé plat HEPA	31	6.904-364.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).		<input type="checkbox"/>
Filtre papier (2 couches)										
Filtre en papier 5St.	32	6.904-285.0	5 pièce(s)					Certifié pour la classe de poussières M, 3 couches, couche extérieure renforcée, indéchirable.		<input type="checkbox"/>
Sacs plastiques pour évacuer les déchets avec peu de poussière										
Sac en plastique pour une élimination sans poussières	33	6.900-698.0	10 pièce(s)					Sac en plastique PE pour une élimination sans poussières. 10 unités.		<input type="checkbox"/>
Sac filtrant spécial, Sac filtrant pour liquides										
Sacs filtrants pour l'eau (x5)	34	6.904-252.0	5 pièce(s)					5 unités Certifié pour la classe de poussières L, nettoyage général, poussières et eau, indéchirable.		<input type="checkbox"/>
Coudes acier inox										
Coude, acier inoxydable DN 35	35	6.903-141.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Acier inoxydable.		<input type="checkbox"/>
Coude DN 40, acier inoxydable	36	6.902-079.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Acier inoxydable.		<input type="checkbox"/>
Coudes métal										
Coude métallisé, DN 35	37	6.900-519.0	1 pièce(s)	DN 35				35 mm. Métal, DN 35.		<input type="checkbox"/>
Coude métallisé, DN 40	38	6.900-276.0	1 pièce(s)	DN 40				40 mm. Métal, DN 40.		<input type="checkbox"/>
Buses pour nettoyage de voitures										
SUCEUR VOITURES MAT. SYNTHET. 90MM DN40	39	6.900-952.0	1 pièce(s)	DN 40		90 mm		Plastique.		<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseauté 45°										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	40	6.902-104.0	1 pièce(s)	DN 35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.		<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	41	6.902-105.0	1 pièce(s)	DN 40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.		<input type="checkbox"/>
Suceurs tubes										
SUCEUR TUYAUX D100MM MAT. SYNTHET. DN35	42	6.903-035.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, diamètre de tube 100 mm		<input type="checkbox"/>
SUCEUR TUYAUX D200MM DN35	43	6.903-036.0	1 pièce(s)	DN 35				Synthétique, diamètre tube 200 mm		<input type="checkbox"/>
Suceur-pinceau										
Pinceau d'aspiration DN35	44	6.903-862.0	1 pièce(s)	DN 35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration métal										
TUBE ASPIR. METAL 0,5M DN35	45	6.900-514.0	1 pièce(s)	DN 35	0,5 m			Métallisé, chromé		<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Kits de réparation									
Kit de réparation, C 40	46	2.639-873.0	1 pièce(s)	DN 40				Kit de réparation du flexible d'aspiration (système à clips).	<input type="checkbox"/>
Kit de réparation, DN 61	47	2.862-038.0	1 pièce(s)	DN 61				Kit de réparation du flexible d'aspiration.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration (système à clip)									
Flexible d'aspiration (système à clips), DN 40, 10 m	48	6.906-279.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration de 10 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	49	6.906-321.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	50	6.906-714.0	1 pièce(s)	40	4 m			Avec raccordement à baionnette et à clip	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, 4 m, C 40	51	6.906-546.0	1 pièce(s)	40	4 m			Flexible d'aspiration de 4 m de long avec raccord baionnette et raccord à clips	<input type="checkbox"/>
Flexible aspiration (système à clips)	52	6.906-635.0	1 pièce(s)	40	16 m			Avec raccordement par baionnette et raccord à clips, électroconducteur, C 40.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration C40 10m électro-conducteur	53	6.906-877.0	1 pièce(s)	40	10 m			Flexible d'aspiration à raccord à baionnette, conducteur électrique.	<input type="checkbox"/>
Flexibles d'aspiration complets									
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 4 m	54	4.440-264.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61, 10 m	55	4.440-467.0	1 pièce(s)	DN 61	10 m				<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 61,4 m, résistant aux hydrocarbures	56	4.440-613.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Résistance aux hydrocarbures	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 4 m, él.	57	4.440-616.0	1 pièce(s)	DN 61	4 m			Électroconducteur.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 4 m	58	4.440-263.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Plastique.	<input type="checkbox"/>
	59	4.440-303.0	1 pièce(s)	DN 40	4 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m	60	4.440-463.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Plastique. 10m.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, complet 40 mm 10 m	61	4.440-466.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			10 m. Électroconducteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration complet, DN 40, 10 m, résistant aux hydrocarbures	62	4.440-612.0	1 pièce(s)	DN 40	10 m			Résistance aux hydrocarbures.	<input type="checkbox"/>
Manchons de raccordement									
Manchon de raccordement, DN 32/35, avec filetage intérieur	63	6.902-077.0	1 pièce(s)	DN 32				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration (sauf ESB 28 et 34).	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 40, avec filetage intérieur	64	6.900-286.0	1 pièce(s)	DN 40				Permet le raccordement de 2 flexibles d'aspiration, filetage vissé des deux côtés.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement, DN 61, avec filetage intérieur	65	6.902-078.0	1 pièce(s)	DN 61					<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexibles (système à clip)									
Flexible d'extension, C-40 mm 2,5 m	66	6.906-344.0	1 pièce(s)	DN 40	2,5 m			Flexible d'extension, C 40.	<input type="checkbox"/>
Kit adaptateur en Y									
Kit d'adaptation, raccord en Y	67	2.637-217.0	1 pièce(s)	DN 35				Élément répartiteur, plastique.	<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône) électro-conducteur									
Manchon de raccordement C-DN 35	68	5.407-112.0	1 pièce(s)	DN 35				Raccordement du flexible C 35 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Manchon de raccordement C-DN 40	69	5.407-109.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 35, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
	70	5.407-111.0	1 pièce(s)	DN 40				Raccordement du flexible C 40 pour accessoires DN 40, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Raccord cône NW40	71	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>	
Raccord pour outillage électrique, fixation par clip, électro-conducteur										
Manchon pour outil C35EL	72	5.453-042.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable de DN 26 à DN 36 (Te/Eco M/H), électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement pour outil électrique C 35, électroconducteur	73	5.453-048.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 25,4 mm, Ø extérieur 34,6 mm/38 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
	74	5.453-049.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3 mm/38,8 mm, électroconducteur. Pour aspirateurs NT uniquement.	<input type="checkbox"/>	
	75	5.453-050.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 27 mm, Ø extérieur 36,5 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
	76	5.453-051.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
	77	5.453-052.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34 mm/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Raccord pour outillage électrique, vissable										
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	78	5.453-016.0	1 pièce(s)	DN 35				Plastique, adaptable depuis DN 26 à DN 36.	<input type="checkbox"/>	
RManchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	79	5.453-026.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28,6 mm, Ø extérieur 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>	
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	80	6.902-059.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 32 mm, Ø extérieur 39 mm.	<input type="checkbox"/>	
	81	6.902-095.0	1 pièce(s)	DN 35				Ø intérieur 28 mm, Ø extérieur 34/38,8 mm, électroconducteur.	<input type="checkbox"/>	
Élargisseurs (tube -> suceur)										
Unité d'extension DN 40 - DN 61	82	5.453-019.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 61, plastique.	<input type="checkbox"/>	
Manchons de réduction										
Manchon réducteur C-40 mm	83	5.407-108.0	1 pièce(s)	DN 40				Du flexible C-40 avec filetage extérieur 35 au manchon de raccordement, vissable, DN 35.	<input type="checkbox"/>	
Manchon C40 / C35	84	5.407-113.0	1 pièce(s)	DN 40				Manchon réducteur, du clip C-40 au clip C-35.	<input type="checkbox"/>	
Réducteurs (tube -> suceur)										
Manchon réducteur 40 mm	85	6.902-017.0	1 pièce(s)	DN 40				De DN 40 à DN 35, plastique.	<input type="checkbox"/>	
Réducteur de DN 35 à DN 32.	86	6.902-072.0	1 pièce(s)	DN 35				De DN 35 à 32, métallisé.	<input type="checkbox"/>	
Kit manchons réducteurs/élargisseurs										
Kit de manchons réducteurs/ manchons d'extension	87	2.860-117.0	1 pièce(s)					DN 40/35, DN 35/32 (tube -> suceur), plastique.	<input type="checkbox"/>	
Kits d'accessoires pour aspirateurs pour usages spécifiques										
Kit nettoyage professionnel DN40	88	2.637-353.0		DN 40				Kit nettoyage professionnel.	<input type="checkbox"/>	
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	89	2.862-166.0		DN 35				Kit d'accessoires nettoyage automobile.	<input type="checkbox"/>	
Kit copeaux. DN61	90	2.640-760.0		DN 61				Kit copeaux.	<input type="checkbox"/>	
Sonstiges										
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	91	5.031-436.0							<input type="checkbox"/>	
CS 40 Me	92	2.863-026.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	
Kit de transformation pour liquides non conducteurs										
	93	2.642-602.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>	

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 65/2 AP ME

1.667-299.0



		Référence	Longueur	Couleur	Quantité	Prix	Descriptif	
Divers								
Câble de rallonge	1	6.647-022.0	20 m		1 pièce(s)		20 m.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.