

TERA DECAP SR

034161

Décapant concentré conçu pour éliminer les anciennes couches d'émulsion sans l'étape de rinçages successifs. Compatible sur tous les types de revêtements de sols lavables à l'eau : thermoplastiques, PVC, pierres naturelles, terrazzo, marbres, béton, terre cuite, tomettes, carrelage, etc.

LES + PRODUITS

- + Sans rinçage
- + Fort pouvoir mouillant
- + Compatible monobrosse
- + Non moussant
- + Fabriqué en France

MODE D'EMPLOI

- Préalablement, procéder au balayage ou à l'aspiration de la surface.
- Diluer de 15 à 20% (soit 1,5L à 2L de produit pour 10L d'eau) en fonction du degré d'encrassement ou de l'ancienneté des couches d'émulsion à éliminer. Laisser agir le produit quelques minutes dans le seau.
- Étendre généreusement et uniformément la solution décapante manuellement à plat ou à l'aide d'une monobrosse équipée d'un réservoir.
- Travailler le produit à l'aide de la monobrosse (une action légère et rapide est suffisante). L'utilisation d'un disque abrasif noir sera nécessaire sur les sols lisses. En revanche, la brosse de nettoyage de la machine est suffisante sur les sols pastillés, en caoutchouc, granuleux...
- Laisser agir 10 minutes minimum, sans laisser sécher la solution.
- Aspirer la solution restante. Faire un balayage humide pour éliminer toute trace de matière éventuelle.
- Bien laisser sécher avant d'appliquer le Bouche-pores et/ou une Émulsion de notre gamme.

Utilisation en décapage à Sec :

- Faire un balayage humide pour dépoussiérer la surface à traiter.
- Diluer le produit à 50%.
- Pulvériser à l'aide d'un vaporisateur en fin brouillard par petite surface (1 à 2 m²).
- Décaper la surface à l'aide d'une monobrosse basse vitesse équipée d'un disque approprié.
- Faire un balayage humide et laisser sécher avant de protéger avec une Émulsion de notre gamme.



TERA DECAP SR

034161

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide limpide
pH PUR	14 ± 1
DENSITÉ À 20°C	1,050 ± 0,010
COULEUR	Incolore
CONSOMMATION	1L/80 m ² environ 1L/200 m ² en décapage à sec

COMPOSITION

Moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, EDTA et sels.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pour certains revêtements comme le linoléum, il est conseillé de faire un essai préalable de tenue des couleurs. Ne pas projeter sur les papiers peints, peintures et tissus. Ne pas utiliser sur les lièges et surfaces peintes. À stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. Biodégradabilité des agents de surface conforme au règlement CE N° 648/2004 modifié. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
034161	2 bidons de 5L	64 cartons par palette