

# EPI Catégorie III / Combinaison Type 5-6

## Combinaison Chemsplash XTREME

Codes coloris Blanc : 909511(S)- 909521(M)- 909531(L)- 909541(XL)- 909551(XXL)- 909561(XXXL)

Codes coloris Bleue : 909512(S)- 909522(M)- 909532(L)- 909542(XL)- 909552(XXL)- 909562(XXXL)

Codes coloris Rouge: 909513(S)- 909523(M)- 909533(L)- 909543(XL)- 909553(XXL)- 909563(XXXL)



### AVANTAGES

#### PROTECTION EFFICACE

Combinaison de protection chimique type 5 et 6, protection contre les poussières et les projections de produits chimiques. EPI de catégorie III pour risques irréversibles.

Conforme aux normes EN13034:2005+A1:2009 (type 6) , EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 (type 5), EN1073-2.

#### CONFORTABLE ET POLYVALENT

Matière Respirante pour une utilisation prolongée.

Capuche élastiquée. Coutures cousues, élastique chevilles et poignets. Fermeture double Zip avec Rabat adhésif. Dos élastiqué pour plus d'aisance.

Sans silicone pour une utilisation en cabine de peinture.



- Coloris Blanc
- Coloris Blanc
- Coloris Rouge

Carton de 25 combinaisons en emballage unitaire

### CARACTERISTIQUES

<b>Matière</b>	Non tissé multi-couches SMS.
<b>Composition</b>	Polypropylène.
<b>Grammage</b>	50 g/m <sup>2</sup> .
<b>Coloris</b>	Blanc, Bleu marine , Rouge.

**Taille** De S à XXL

Tableau de taille en conformité avec EN 340		
taille	hauteur (cm)	Tour de poitrine (cm)
S	165-172	80-92
M	167-176	92-100
L	174-181	100-108
XL	179-187	108-115
XXL	186-194	115-124
XXXL	193-201	124-128

### APPLICATIONS CIBLES

Manipulation de poudres  
Nettoyage  
Cabine de peinture  
Construction  
...

**Stockage** Dans son emballage, dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière.

**Elimination** Vêtement à usage unique, éliminer par incinération une fois souillé.

### CERTIFICATION

CE0120



TYPE 5  
EN13982-1



TYPE 6  
EN13034



NUCLEAR  
PARTICLE  
EN1073-2



# EPI Catégorie III / Combinaison Type 5-6

## Combinaison Chemsplash XTREME



Codes coloris Blanc : 909511(S)- 909521(M)- 909531(L)- 909541(XL)- 909551(XXL)- 909561(XXXL)

Codes coloris Bleue : 909512(S)- 909522(M)- 909532(L)- 909542(XL)- 909552(XXL)- 909562(XXXL)

Codes coloris Rouge: 909513(S)- 909523(M)- 909533(L)- 909543(XL)- 909553(XXL)- 909563(XXXL)

## PERFORMANCES NORMATIVES

Tableau de performance pour la Combinaison XTREME			
	Méthode de test	Résultat	Classe de performance
Résistance à l'abrasion	EN 530 méthode 2	> 10	1
Résistance à la flexion	EN ISO 7854 méthode B	> 100 000 cycles	6
Résistance à la déchirure	EN ISO 9073-4	Sens machine >49,64 N , sens travers >26,64 N	2
Résistance à la traction	EN ISO 13934-1	Sens machine >60,2 N , sens travers >52,3 N	1
Résistance à la perforation	EN 863	8 N	1
Répulsion des liquides chimiques	EN 368		
	Acide sulphurique 30 %	98,60%	3
	Hydroxyde de sodium 10%	98,60%	3
	o-Xylène	0,00%	0
	Butan-1-ol	28,30%	0
Résistance à la pénétration des liquides chimiques	EN 368		
	Acide sulphurique 30 %	0%	3
	Hydroxyde de sodium 10%	0%	3
	o-Xylène	34,20%	0
	Butan-1-ol	23,30%	0
Type 5 - Test de fuite vers l'intérieur d'aérosols de fines particules (EN 13982-2)		Conforme	
		IL 82/90 < 30%	
		TILS 8/10 < 15%	
Type 6 - Test de projection (ISO 1749-4)		Conforme	
Résistance des coutures (ISO 13935-2)		<75 N	3