



Réf: A02150 ANTI-GRAFFITI C3 QUICK 500ML

Décape en profondeur les peintures, encres et vernis.

- ✓ Action rapide : entre 10 et 15 minutes !
- ✓ N'abîme pas les surfaces
- ✓ Spécial surfaces poreuses
- ✓ Sans solvant chloré



DONNEES TECHNIQUES

Densité : 0.92 +/- 0.2

Odeurs : Solvantée

APPLICATION

Anti-graffiti pour surfaces poreuses, idéal pour le nettoyage des endroits difficiles d'accès.

L'anti-graffiti est un mélange de solvants de haute efficacité, destiné au décapage rapide des surfaces couvertes de graffitis

Domaine d'application : Enlève tous les graffitis sur les surfaces poreuses (sur vos sols et murs en grès, marbre, brique, etc.).

Rendement : Couvre une surface d'environ 8m² par aérosol, selon l'état du support et le mode d'application curratif.

LIEUX D'UTILISATION

- Collectivités territoriales
- Collectivités, services municipaux
- Industriels
- Sociétés de nettoyage pour intérieurs et extérieurs : murs lisses, cabines téléphoniques, rideaux métalliques, ascenseurs, halls (gares, métros, centres commerciaux, etc.), de wagons SNCF, de panneaux de signalisation routière, etc.

MODE D'EMPLOI

Bien agiter avant utilisation.

Pulvériser la surface à 15 cm pour la recouvrir d'une couche consistante.

Maintenir l'aérosol verticalement, tête en haut.

Graffiti sur surfaces poreuses : Laisser agir entre 10 et 15 minutes. Terminer par un brossage énergique. Renouveler l'opération si besoin et frotter jusqu'à disparition des graffitis. Rincer à grande eau, tiède ou chaude. Ne pas appliquer sur du caoutchouc sans avoir réalisé un test de compatibilité.

Décapant peinture : Laisser agir 10 minutes environ. La peinture subit un ramollissement important mais sans boursofflement ou cloque apparents. Enlever le film pratiquement gélifié avec une spatule de peintre. Si la couche est épaisse, renouveler l'opération. Rincer à grande eau.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol

Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités

Boîtier fer blanc diamètre 65mm/Hauteur 195mm

Volume nominal : 650 ml - Volume net 500 ml

Palettisation: 1080 unités – 90 cartons

LEGISLATION

STRICTEMENT RESERVE AUX PROFESSIONNELS. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

19/02/2020 Indice 3.2