

TERA DECAP

034111

Décapant surpuissant, il dissout en quelques minutes les cires de toutes natures, même les plus anciennes. S'utilise sur tous types de revêtements de sols lavables à l'eau (sauf matériaux de type bois, lièges, surfaces peintes).

LES + PRODUITS

- + Temps d'action rapide
- + Fort pouvoir mouillant
- + Compatible monobrosse
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Dosage : dilution de préférence dans l'eau tiède, en laissant agir le produit quelques minutes dans le seau ou le réservoir.

- Décapage léger : 5%,
- Accumulation moyenne : 10%,
- Forte accumulation : 15 à 25%.

- Après avoir procédé à un balayage ou une aspiration, répandre généreusement et uniformément la solution sur le sol à la monobrosse si elle est équipée d'un réservoir, à l'applicateur ou avec une frange.
- Laisser agir minimum 10 à 15 minutes sans laisser sécher la solution.
- Frotter dans les coins et les bords des plinthes avec un balai porte abrasif équipé d'un tampon noir et passer minutieusement la monobrosse équipée d'un disque noir en formant des « 8 » et en insistant au niveau des endroits les plus encrassés.
- Eliminer le reste de la solution à l'aide d'une raclette ou avec un aspirateur à eau.
- Rincer à l'eau claire (2 à 3 fois) de façon à obtenir un pH neutre. Vérifier avec un papier pH si nécessaire. Il est possible d'ajouter quelques gouttes d'un produit acide dans la dernière eau de rinçage afin d'accélérer la neutralisation.
- Laisser sécher.
- Appliquer ensuite 2 fines couches de Bouches Pores, puis 3 fines couches de TERA SHINE ou d'Émulsion polyvalente.

TERA DECAP

034111

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide limpide
pH PUR	14 ± 1
DENSITÉ À 20°C	1,050 ± 0,010
COULEUR	Bleu
TAUX DE COV	12,1%
CONSOMMATION	1L/80m ²

COMPOSITION

Moins de 5% de : agents de surface anioniques, agents de surface non ioniques, EDTA et sels.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient : HYDROXYDE DE SODIUM. Peut-être corrosif pour les métaux. À stocker dans un endroit tempéré. Craint le gel. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
034111	2 bidons de 5L	64 cartons par palette