



TERA CLEAN HP

190207

Dégraissant industriel haute performance idéal pour les secteurs d'activités dans lesquels il est nécessaire de déloger les huiles et les graisses les plus tenaces. Nettoie en profondeur les sols sportifs et gymnases en linoléum, tatamis, PVC, vinyl, polyuréthane, parquet bois sportif.

LES + PRODUITS

- + Nettoie en profondeur les sols sportifs et gymnases
- + Très performant sur les huiles minérales, graisses lourdes et taches tenaces
- + Idéal en industrie, ateliers mécaniques
- + Certifié Ecologo
- + Formulé sans solvants



MODE D'EMPLOI

Appliquer pur en pulvérisateur ou dilué, selon les besoins, à l'aide d'un canon mousse, fusil à pression ou tout autre équipement d'application conventionnel.

Selon le type de saleté, laisser agir de 1 à 5 minutes.

Rincer avec un nettoyeur haute pression.

Autolaveuse: Diluer à 1% ou 3% dans le réservoir de solution nettoyante de l'autolaveuse selon salissures à nettoyer. **Sols sportifs:** Diluer à 5% ou 10% et réaliser un trempage par zones. Passer l'autolaveuse avec les brosses et sans l'aspiration sur une zone.

Laisser agir quelques minutes (pendant ce temps traiter une autre zone).

Passer à nouveau l'autolaveuse avec les brosses et avec l'aspiration.

DILUTION

	DILUTION		
600ml	Pur		
10L	10%	1L/ 10L	
	1% - 3%	1L/ 100L	3L/ 100L
	5% à 10%	50ml/L – 100ml/L	
	5% - 10%	5L/ 100L	10L/ 100L



TERA CLEAN HP

190207

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide incolore
pH	11 – 11,5
PAYS DE FABRICATION	Allemagne
ODEUR	Inodore

CERTIFICATION



Le programme canadien Ecologo® (également appelé Choix environnemental) aide à reconnaître les produits et services certifiés de façon indépendante comme respectant les normes strictes environnementales qui reflètent leur cycle de vie complet — de la fabrication à la disposition.



Produit conforme à la législation française relative aux produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires selon l'arrêté du 19/12/13 modifiant l'arrêté du 08/09/99.

COMPOSITION

Moins de 5 % d'agents de surface non ioniques.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. **EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Recyclez les contenants là où les installations le permettent. Uniquement pour usage professionnel.

Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
190207	2 bidons de 5L	80 cartons par palette