

REF.387240

DOSEUR MASTERDOSE LR MICRO 24V/220V unité

Famille 369

Révision : 22/02/2012

FONCTION

Permet de transférer et d'injecter automatiquement les liquides de lavage et de rinçage dans les lave-vaisselle,...

Le Masterdose LR alimenté en 220 Vac, a un transformateur 240/24 V incorporé avec la possibilité d'alimentation en 24V par une simple manipulation.



CARACTERISTIQUES

- Boîtier étanche (IP55),
- Dosage par alternance Travail/Repos,
- Débit rinçage maximum :..... 1,2 l/h
- Débit lavage maximum :..... 5 l/h
- Hauteur d'aspiration : 3 m
- Température d'utilisation : 55°C maximum
- Tension : 230/24 Vac,
- Pression de refoulement rinçage :..... 3 bars
- Pression de refoulement lavage :..... 0.8 bars
- Moteur synchrone 50Hz
- Transformateur intégré
- Passage de cloison equerre inox 304L
- Tuyaux en silicone

AVANTAGES

- Interrupteur Marche / Arrêt permettant d'effectuer le détartrage des machines,
 - Commande de réamorçage des pompes,
 - Changement rapide des tubes,
 - Indication de la date de remplacement des tubes,
 - Fiabilité moteur : 5000 heures de fonctionnement (plus de 10 ans),
 - Réglage rapide et précis de la concentration par potentiomètre,
 - Raccordement facile,
- Identification des fonctions Lavage et Rinçage par couleur

CONDITIONNEMENT

Unité

ORIGINE

- France