



LAVA RINSE SW

010487

Liquide de rinçage de la vaisselle en machine, à utiliser en eaux douces à moyennes. Son action permet un séchage très rapide de la vaisselle.

LES + PRODUITS

- + Séchage rapide
- + Brillance et éclat de la vaisselle
- + Produit non classé
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Ce produit s'utilise en dosage automatique, ou bien dans le bac prévu à cet effet. Une installation hors sol du bidon est possible et conseillée. Il est important de respecter aussi les températures de rinçage conseillées : 75-85°C.

- Il convient d'éliminer les gros déchets par dérochage à l'aide d'une douchette, avant de trier la vaisselle et de la mettre en panier pour passage en machine.
- Lancer le programme de la machine ou laisser défilier le cycle du tunnel de lavage.
- Laisser sécher et ranger la vaisselle après s'être lavé les mains.

| Dosages recommandés | Dosage |
|---|-----------|
| Eau douce (15° f ; 8° dH) | 0,3 g / L |
| Eau moyennement dure (15-25° f ; 8-14° dH) | 0,5 g / L |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|-------------------------|---------------------|
| ASPECT | Liquide transparent |
| PH | Entre 2 - 4 |
| DENSITE RELATIVE (20°C) | 0,995 – 1,015 |
| PAYS DE FABRICATION | France |



LAVA RINSE SW

010487

CERTIFICATION



ECOLABEL EUROPÉEN

Produit conforme aux critères Ecolabel relatifs aux décisions de la commission Européenne sur la catégorie de produits concernés.

RÉGLEMENTATION



Conforme à la législation réglementant les produits de nettoyage des appareils et récipients destinés à être en contact avec les denrées alimentaires.

99,7% des substances pouvant être biodégradées sont facilement biodégradables selon les lignes directrices OCDE 301.

Les produits peuvent être utilisés en transformation d'agriculture biologique européenne.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Respecter les précautions d'emploi. Uniquement pour usage professionnel. Les recommandations complètes relatives aux précautions d'usage et d'élimination du produit sont disponibles sur la fiche de données de sécurité du produit. Retrouvez notre fiche de données de sécurité sur notre site internet www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

| RÉFÉRENCE | COLISAGE | PALETTISATION |
|-----------|----------------|------------------------|
| 010487 | 2 bidons de 5L | 64 cartons par palette |