



## KM 75/40 W G

La balayeuse autotractée KM 75/40 W G est équipée d'un balai principal et latéral, et d'une grande surface de filtration. Cette balayeuse professionnelle convient pour le balayage extérieur.



### 1 Réservoir à déchets avec poignée Trolley

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley, facile à enlever et à vider.
- Vidage court



### 2 Système efficace de décolmatage du filtre

- 1,8 m<sup>2</sup> de surface filtrante pour de longues périodes de fonctionnement.
- Fabriqué en polyester résistant pour une plus longue durée de vie.



### 3 Facile à entretenir

- Remplacement sans outil du filtre et du balai principal pour une maintenance flexible, quel que soit l'endroit.



### 4 Concept d'utilisation Easy Operation

- Balayage confortable grâce à un agencement logique et compréhensible de tous les éléments de commande, ainsi en permanence à portée de main et dans le champ de vision.
- Symboles uniformes pour toutes les balayeuses Kärcher.



## KM 75/40 W G

- Réservoir à déchets avec poignée Trolley
- Brosse principale remplaçable sans outils
- Décolmatage efficace et remplacement du filtre sans outil et du côté « propre »

### Caractéristiques techniques

N° d'art.	1.049-205.0	
Code EAN	4039784467330	
Entrainement	Moteur essence Honda / 4 temps	
Entrainement - puissance	W	3300
Rendement surfacique max.	m <sup>2</sup> /h	3375
Largeur de travail	mm	550
Largeur de travail avec un balai latéral	mm	750
Cuve à déchets	l	40
Franchissement des déclivités	%	15
Vitesse de travail	km/h	4,5
Surface filtrante	m <sup>2</sup>	1,8
Poids	kg	84
Dimensions (l x L x h)	mm	1430 x 750 x 1190

### Équipement

Filtre plissé plat en polyester	■
Décolmatage manuel du filtre	■
Entrainement en avant	■
Balai principal réglable	■
Cuve à déchets mobile	■
Flap pour gros déchets	■
Timon rabattable	■
Balayage par projection	■
Aspiration	■
Régulation du courant d'aspiration	■
Balai latéral relevable / ajustable	■

■ Standard.

# KM 75/40 W G

## 1.049-205.0

**KÄRCHER**



		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Filtre plissé plat</b>								
Filtre plissé plat	1	5.731-635.0					Lavable et résistant à l'humidité, ce filtre permet d'économiser sur les coûts de maintenance.	■
<b>Rouleau-balai standard</b>								
Rouleau-balai standard	2	6.906-884.0		550 mm			Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai principal souple</b>								
Rouleau-balai principal souple / naturel	3	6.906-886.0		550 mm			Avec poils naturels spécialement conçus pour le balayage des particules fines sur sols lisses en intérieur.	□
<b>Balai principal dur</b>								
Rouleau-balai principal dur	4	6.906-885.0		550 mm			Convient à l'élimination des impuretés très incrustées en extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 75/40 W G

## 1.049-205.0



1




2-3

		N° d'art.	Installé à l'usine	Longueur/ Largeur	Diamètre	Prix	Descriptif	
<b>Balai latéral standard</b>								
Balai latéral standard	1	6.906-132.0			420 mm		Brosse universelle résistante à l'humidité, grande longévité, convient à toutes les surfaces.	■
<b>Balai latéral dur</b>								
Balai latéral dur	2	6.905-625.0			420 mm		Permet d'éliminer les impuretés les plus incrustées à l'extérieur, résistant à l'humidité, légèrement abrasif.	□
<b>Balai latéral souple</b>								
Balai latéral mou	3	6.905-626.0			420 mm		Permet le balayage des particules les plus fines sur toutes les surfaces, résistant à l'humidité, utilisable tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

# KM 75/40 W G

## 1.049-205.0



		N° d'art.	Installé à l'usine				Prix	Descriptif	
<b>Autres kits de montage</b>									
Double secoueur de filtre	1	2.851-040.0						Double déflecteur de filtre pour un nettoyage optimal dans les environnements très poussiéreux.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.