

TERA CLEAN M-U

190205

Dégraissant industriel multi-usages spécialement conçu pour nettoyer les huiles, les graisses et toutes les accumulations de souillures industrielles.

LES + PRODUITS

- + À base de microorganismes
- + Destructeur d'odeur éliminant les mauvaises odeurs et les gaz H2S en provenance des canalisations.
- + Idéal en industrie, ateliers de réparation dans les usines, sites logistiques
- + Formulé sans solvants



MODE D'EMPLOI

Canon Mousse: À l'aide d'un pistolet à mousse, diluer à 5% et faire mousser sur les surfaces à dégraisser. Laisser agir environ 5 minutes.

Rincer à l'eau froide avec un nettoyeur basse ou haute pression.

Autolaveuse: Diluer à 1% dans le réservoir de solution nettoyante de l'autolaveuse. Nettoyer les sols en assurant une bonne récupération de la solution de nettoyage. Remise en état: Laisser la solution agir sur le sol sans récupération, si possible, repasser sur le sol avec les brosses rotatives avant la récupération.

Pré-imprégnation: Diluer de 1% à 5%.

DILUTION	
	5% - 15%
	1% - 5%
	1%
	5%

TERA CLEAN M-U

190205

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide jaune
pH	7,4 – 7,7
PAYS DE FABRICATION	Allemagne
DENSITÉ	1,06 – 1,08
ODEUR	Menthe poivrée

COMPOSITION

Moins de 5% d'agent de surface non ionique, agent de surface amphotère, cultures bactériennes, colorant, parfum, agent conservateur.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Contient mélange de : 5-chloro-2- méthyl-2H-isothiazol-3- one [No. CE 247-500-7] et 2-méthyl- 2H-isothiazol- 3-one [No. CE 220-239-6] (3:1). Peut produire une réaction allergique. ATTENTION. Provoque une sévère irritation des yeux. Porter un équipement de protection des yeux. Se laver les mains soigneusement après manipulation. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin. Recyclez les contenants là où les installations le permettent.

Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur le site www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
190205	2 bidons de 5L	80 cartons par palette