

Réf. 1CRLG

Coupure - Travaux de précision

Milieu sec



Les +

Durabilité (polyamide)  
Dextérité optimisée  
Peu salissant

### CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1CRLG06	6	5	50
1CRLG07	7	5	50
1CRLG08	8	5	50
1CRLG09	9	5	50
1CRLG10	10	5	50
1CRLG11	11	5	50

### CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel brochable

*A voir également*

### VARIANTES



1CRHB

### DESCRIPTION

Tricot gris chiné sans couture à base de HPPE, fibres minérales, polyamide et élasthanne, jauge 13,  
Enduction palmaire en micro-mousse de nitrile noire.  
Poignet tricot

### SECTEURS

- Industries lourdes et de process
- Industries légères
- Maintenance
- Services et distribution

### EXEMPLES D'APPLICATIONS

Manipulation, découpe et montage de pièces, ferrage, chargement de presses, manipulation de tôles et pièces non ébarbées, découpe et pose de carrelage, de moquette, de tôles de zinc ou tuiles et pose de vitrages, industrie du verre, industrie du papier (découpe), manutention de déchets, maintenance.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



Jauge 13

Couleur	Gris
Couleur 2	Noir
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec, légèrement huileux
Type de gant	Tricot sans couture
Matériau du support	HPPE polyamide élasthanne
Niveau de l'enduction	Paume
Matière de l'enduction	Nitrile
Finition de l'enduction	Mousse
Poignet	Poignet élastique

## NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0075/1747/162/06/16/0642

Délivré par CTC (0075) 4 rue Hermann. Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France



EPI CAT. II

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN388:2016



4.3.4.4.D.

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR