



REF.061610

**DISQUE BEIGE Ø 432 MM
POUR LE LUSTRAGE DES SOLS A VITESSE STANDARD
Carton de 5 disques**

Famille 367

Révision : 07/01/03

DESCRIPTION



- Le disque beige est un disque de lustrage
- Il est composé de fibres synthétiques de haute qualité formant une nappe non tissée à structure ouverte.
- Les particules de lustrage sont réparties de façon homogène dans la nappe et liées par une résine très résistante

SPECIFICATIONS

- Le disque beige est principalement composé de fibres nylon, de minéraux (22 % naturels) et d'une résine synthétique
- Il n'est pas altéré par l'eau, les détergents et les produits nettoyants généralement utilisés pour l'entretien des sols, dans le cadre d'une utilisation normale

AVANTAGES

- Mélange de fibres spécifiques pour une meilleure friction et un nettoyage des sols plus efficace
- Particules polissantes peu abrasives pour ne pas rayer ni endommager les sols protégés
- Construction souple pour un entretien plus facile du disque
- Performance uniforme tout au long de la vie du produit
- Très résistant, environ 10000 m² à 150 t/min et avec un entretien approprié

CARACTERISTIQUES

- | | |
|--|-----------------------|
| - Couleur | beige |
| - Epaisseur..... | 21 mm |
| - Alésage..... | 85 mm |
| - Poids..... | 1040 g/m ² |
| - Diamètre | 432 mm |
| - Agressivité | 0 g |
| <i>(valeur de Schiefer (test 3M/ST)valeur attendue pour un lustrage 0 g)</i> | |

UTILISATION

- Le disque beige est utilisé pour le lustrage des sols protégés par une émulsion, sous des machines à vitesse standard
- Il convient également pour un nettoyage spray léger des sols peu sales

T/min	150/250	250/500
Décapage		
Nettoyage		
Spray	X	
Lustrage	XX	

XX Recommandé

X Possible

MODE D'EMPLOI

- Effectuer un balayage à sec ou humide du sol
- Installer un disque beige propre sous le plateau d'entraînement de la machine
- Lustrer le sol en deux passes ou plus jusqu'à obtention de la brillance désirée
- Pulvérisation modérée de spray nettoyant sur les marques au sol avant de lustrer
- Dépoussiérer le sol par un balayage à sec ou humide
- Retirer le disque et le laver après utilisation

ENTRETIEN

- Retirer le disque de la machine après chaque utilisation et l'aspirer pour le débarrasser de la poussière
- Rincer sous le robinet ou laver en machine toutes les 5 utilisations
- Etendre et laisser sécher
- Ne pas utiliser humide
- Remarque : les disques lavés en machine rétrécissent d'environ 20 mm après le premier lavage. La température recommandée pour le lavage en machine est 40°C (une température plus élevée diminuerait la longévité du disque)
- Si possible, déposer dans un conteneur pour incinération
- Conditionnement 100 % recyclable

CONDITIONNEMENT

- Carton de 5 disques