



CODE ARTICLE: 1788166
**FILTRE EN PLASTIQUE AXP3
XL**

 **paredes**
916635

Présentation générale

Numéro de référence

1788166

Gamme

Appareils de Protection Réutilisables Filtrants Réutilisables

Marque

Sperian

Marque anciennement connue sous le nom de

FERNEZ by Willson

Industrie

- Industrie

Utilisation du produit

Le filtre AXP3 450 XL est utilisé pour la protection contre les gaz toxiques de type A ayant un faible point d'ébullition, conformément à la norme EN 14387:2004.

Ce filtre doit être employé avec un masque complet Sperian.

Le masque complet et le filtre AX ne doivent être utilisés que lorsque la concentration en toxiques est inférieure à 1000 x LEP.

(LEP= VME pour 8 heures de travail ou VLE pour 15 minutes de travail)

(cf. document INRS éd. 780 "Appareils de Protection Respiratoire").

Ils peuvent être utilisés uniquement dans des locaux suffisamment aérés où l'atmosphère contient un volume d'oxygène minimum de 17 %.

CARACTERISTIQUES:

- Type 450 cc
- Structure en plastique légère et résistante avec boîtier en plastique
- 107 mm de diamètre
- Ne réduit pas le champ de vision
- Fixation au masque complet Sperian conforme à la norme EN 148-1, pour assurer une tenue fiable et une excellente étanchéité
- Charbon de noix de coco activé et imprégné
- Capacité d'absorption extrêmement élevée.

EMBALLAGE:

Conditionné dans des boîtiers en plastique scellés.

Pour toute réclamation sur ce produit, indiquer le numéro du lot figurant sur l'étiquette.

Caractéristiques & Avantages

Caractéristique

Charbon de noix de coco

Avantage

Sécurité

Caractéristique

Rangement sécurisé entre les périodes d'utilisation

Avantage

Test d'étanchéité facile à réaliser

Caractéristique

Livré par unité dans une boîte en carton

Avantage

- Sécurité - Rangement facile

Caractéristique

Filtre P3

Avantage

Filtration optimale constante

Caractéristique

XL

Avantage

Protection prolongée

Caractéristique

Boîtier en plastique

Avantage

Utilisation appréciable dans certaines zones spécifiques (haute protection sans métal)

Caractéristique

Raccord RD 40

Avantage

Filtre polyvalent pouvant être utilisé avec des respirateurs existants

Caractéristique

Plastique

Avantage

- Peut être utilisé dans le nucléaire - Industrie

Caractéristique

Prix

Avantage

Économies appréciables

Descriptif technique

Certifications

EPI catégorie EU

12

Assurance qualité

ISO 9001 / 2000

Certification EU

EU Attestation

Informations complémentaires

