

DECAPANT FOUR

065051



Liquide pour le décapage des fours, grills, pianos, rôtissoires,... Evite la formation de fumées désagréables à respirer.

LES + PRODUITS

- + Evite la formation de fumées désagréables à respirer
- + Se rince facilement
- + N'attaque pas les métaux ferreux, l'émail vitrifié ou l'acier inoxydable
- + Fabriqué en France



MODE D'EMPLOI

Le décapant four s'utilise pur ou dilué à 50% dans l'eau selon le degré d'encrassement des surfaces. Pulvériser en haut des parois et des surfaces à traiter (sur parois tiède 40°C max). Laisser agir 5 à 10 minutes. Rincer à l'eau claire.


Pour le décapage des friteuses : après l'avoir vidée et rincée, utiliser le produit dilué à 50%. Chauffer à 60°C max et vidanger. Rincer.

Eviter le contact avec les surfaces en aluminium.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide limpide brun / jaune
PH	12,50 +/- 0,50
DENSITÉ	1,035 +/- 0,005
PAYS DE FABRICATION	France

RÉGLEMENTATION

 Conforme à la réglementation des produits de nettoyage du matériel pouvant se trouver au contact des denrées alimentaires (arrêté du 8 septembre 1999)

COMPOSITION

Moins de 5 % : agents de surface anioniques, agents de surface amphotères, EDTA et sels.

DECAPANT FOUR

065051

**PRÉCAUTIONS D'EMPLOI**

DANGER. EC 215-185-5 HYDROXYDE DE SODIUM. Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Ne pas respirer le produit pulvérisé. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se douche. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Conserver hors de la portée des enfants. Craint le gel. En cas d'urgence, contacter le centre anti-poison le plus proche. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
065051	2 Bidons de 5L	48 cartons par palette