

LAVA PW RENOV

010362

Poudre de rénovation spécialement formulée pour rénover la vaisselle en machine professionnelle et ménagère. Fort pouvoir mouillant et émulsifiant.

LES + PRODUITS

- + Sans phosphate
- + A l'oxygène actif
- + 98,70% du total des ingrédients sont d'origine naturelle
- + Fabriquée en France



MODE D'EMPLOI

Éviter de laisser sécher les souillures organiques avant le lavage. Débarrasser la vaisselle des résidus de nourriture avant de la placer dans le bac de plonge ou dans les paniers de lavage. Vérifier la propreté du bac et des filtres entre chaque service. Verser directement la poudre dans le bac et patienter jusqu'à complète dissolution, agiter si nécessaire. En lave-vaisselle, verser directement la poudre dans le compartiment prévu à cet effet.

- Rénovation par trempage : 10 à 20 g/L par trempage (1 à 2h)
- Rénovation en machine : 3 à 5 g/L d'eau en complément du produit de lavage
- Lavage périodique de la vaisselle en machine : 1 à 2 g/L d'eau, cycle à 45 / 60 °C

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ASPECT	Poudre dense blanche
COULEUR	Blanche
ODEUR	Caractéristique
PH EN SOLUTION AQUEUSE À 1 %	11,4
STOCKAGE	A l'abri du gel/fortes chaleur

COMPOSITION

Moins de 5% : agents de surface non ioniques, agents de blanchiment chlorés.



LAVA PW RENOV

010362

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

DANGER : EC 229-912-9 METASILICATE DE DISODIUM PENTAHYDRATE. Peut être corrosif pour les métaux. Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Conserver uniquement dans l'emballage d'origine. Ne pas respirer les poussières. Se laver les mains soigneusement après manipulation. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir. EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher]. EN CAS D'INHALATION : transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants. Éliminer le contenu/réceptacle conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. Uniquement pour usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet www.paredes.fr

CONDITIONNEMENT

RÉFÉRENCE	COLISAGE	PALETTISATION
010362	Seau de 10kg	55 seaux par palette